

eurocol 063

the strong connection



EUROBAND

Wapeningsband voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in natte ruimte, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

PRODUCTTYPERING

Basis Naaldvlies met als vezelsamenstelling polyester/polypropyleen.

Kleur Wit.

- Flexibel
- Elastisch
- Naadoverbruggend

EIGENSCHAPPEN

Alkalibestendigheid Bestand tegen alkalisch vocht.

Elasticiteit I.c.m. 685 Eurocoat voldoende elastisch om de in de praktijk voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen.

Vorstgevoelig Nee.

TOEPASSING

Voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in natte ruimten, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

VERWERKING

Opslag Droog opslaan.

Houdbaarheid Onbeperkt.

Vochtbestendigheid Vochtongevoelig.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 063 Euroband kan op praktisch elk type ondergrond, welke schoon, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

063 EUROBAND

MILIEU EN GEZONDHEID

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
063	Euroband	Doos à 100 meter. 150 mm breed.	8 710345 057301
063	Euroband	Doos à 4 x 25 meter. 150 mm breed.	8 710345 001038
685/063	Eurocoat/Euroband	dhz-verpakking à 4 kg 685 Eurocoat/12 m ¹ 063 Euroband	8 710345 003612



Verpakking
4x25 m

063 EUROBAND