

Метод ухода Forbo- Allura, Effekta, Effekta intense

Советы по уходу и уборке от Forbo Flooring:

Коллекции дизайн плитки Allura, Effekta, Effekta intense легко убирать благодаря верхнему слою из полиуретана.

Предупреждение:

Чтобы избежать поднятия краев напольного покрытия применение роторной машины с обильной подачей воды возможно только если покрытие приклеено на клей, не давайте воде оставаться на покрытии долгое время это также может привести к поднятию краев. При укладке покрытий на фиксацию избегайте попадание воды в шовное соединение, рекомендуется только влажная уборка с минимальным количеством воды.

Уборка после укладки:

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки. Уберите все обрезки, грязь и пыль с пола и обработайте нейтральным очистителем. Для больших площадей возможно использовать промышленный пылесос или роторную машину (150–300 вращений в минуту) с 3М красной насадкой или аналог. Соберите грязную воду шваброй или mopом, промойте чистой водой и дайте высохнуть.

Регулярный уход:

Частота уборки зависит от траффика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и гигиенических стандартов.

- Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса, сметите или используйте мягкую швабру.
- Удалите пятна, капли с помощью швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.

Периодический уход

Следует выполнять следующие действия для поддержания внешнего вида на высоком уровне.

- Уберите пыль и мусор с помощью пылесоса, веника или швабры.
- Удалите пятна, капли с помощью влажной швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.
- Допускается нанесение мастики.

Дополнительный совет для Allura Scales

Когда материал уложен рядом с футбольными полями и загрязнение очень сильное, то рекомендуем следовать следующим инструкциям.

По мере необходимости:

- Чистка вручную – Потрите пол с помощью нейтрального очистителя и щетки средней жесткости. Удалите грязную воду с помощью швабры или водососа. Вымойте чистой водой и дайте полу высохнуть.
- Чистка машиной- Очищайте сильно загрязненные места с нейтральным очистителем. Причем средство должно подействовать в течение нескольких минут перед тем, как начнете убирать роторной машиной (150–300 оборотов) с мягкой щеткой (щетка для ковров, щетина <0,25 мм) или цилиндрическая машина с щеткой с аналогичными щетками даст наиболее блестящий результат на большой площади. Промойте чистой водой и дайте высохнуть.

Частота применения данных методов зависит от интенсивности траффика и уровня загрязнения

Делимся опытом: Советы по уходу

Общие советы

Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол, а все уложенные полы необходимо защищать пленкой от других загрязнений во время ремонта. Используйте накладки на стулья и кресла для уменьшения царапин.

Ролики для мебели должны быть из мягких материалов, которые подходят для гибких напольных покрытий (в соответствии с нормой EN425)

Используйте входные системы грязезащиты

Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. Необходимо использовать входную систему верного размера (в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы Coral или Nuway доказали свою эффективность и задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают траты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь.

Уборка

- Регулярный уход намного экономически выгоден и эффективен, чем разовая глубокая чистка.
- Используйте рекомендованные производителем очистители. Качественные продукты и оборудование обеспечат эффективный уход и низкие затраты.
- Всегда следуйте инструкциям производителя чистящих средств.
- Всегда следуйте предоставленным инструкциям по охране труда и технике безопасности.

Использование очистителей

Использование низкокачественных продуктов может спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции очистителя могут повлиять на внешний вид пола. Не следует использовать абразивные вещества.

Часто задаваемые вопросы

Как часто я должен чистить пол?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола. Составляя план ухода и уборки важно принимать во внимание: находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо чистить чаще.

Нужно ли мне наносить мастику?

Инновационная финишная поверхность дизайн плитки Allura, Effekta, Effekta intensa от Forbo не требует нанесения мастики.

Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно, как только оно обнаружено. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем, уайт-спиритом или алкоголем (именно в такой последовательности). Не используйте продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильный растворители как ацетон, так как они небезопасны как для людей, так и для напольных покрытий.

Пятна вызванные	Убирать с помощью
Шоколад, жир, яйцо, кофе, сок и т. д.	Нейтральный очиститель и вода
Асфальт, масло, резина	Уайт спирит
Жевательная резинка	Охлаждающий спрей, кусочки льда- потереть.
Ржавчина	Щавелевая или лимонная кислота, теплая вода

Если есть сомнения -протестируйте очистители на маленьком кусочке или в неприметном месте на полу.

Насадки, щетки, роторные машины и очистители

Коды насадок

Цвета насадок определяют классы и варьируются от производителя/страны.

Задача	ЗМ цвета насадок
Для регулярного ухода	Красная
Для периодического ухода	Красная

Важно: Насадки голубого или зеленого цвета не требуются для нормального ухода и уборки. Коричневые или черные насадки нельзя использовать для продуктов коллекции Allura, Effekta, Effekta intense

Щетки (Allura стрипсы)

Для роторных машин и поломоечных машин необходимо использовать мягкие щетки (щетки для ковров, щетина <0,25 мм). Цилиндрические машины со щетками могут быть использованы в качестве альтернативы. Важно: Жесткие щетки могут повредить покрытие и не рекомендованы к использованию.

Скорость машин для уборки

Для машинной уборки скорость должна быть от 150 до 300 обор./м. Для нанесения спрея и корректировки отсвета рекомендована скорость от 300 до 500 оборот.м., что обеспечивает полу первоначальный внешний вид.

Рекомендованные средства по уходу

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать нейтральный очиститель 881 Euroclean UNI или 891 Euroclean Basic для сильных загрязнений. Для создания первоначального внешнего вида рекомендована полимерная мастика 898 Euroclean Longlife

Для получение дополнительной информации обращайтесь:

Сайт: www.forbo-flooring.ru

Email: moscow-office@forbo.com

Телефон: +7 495 269 18 21



FLOORING SYSTEMS