

Product quick info

**CD40+ 1R U30 GL-NA-HACCP
BL FDA**


Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Fleischverarbeitung
- Geflügeltransport
- Fischverarbeitung
- Herstellung von Milchprodukten
- Schrägtransport und Positionierung von Lebensmitteln

Eigenschaften/Vorteile

- Aramidcord verstärktes homogenes Band mit erhöhter Zugfestigkeit für höhere Belastung und längere Transportstrecken (Aramidcord-Abstand = 12,5 mm)
- Leicht zu reinigen
- Formschlüssige Kraftübertragung über Zahnräder mit selbstspurenden Eigenschaften
- Ruhiger Lauf
- Optimaler Grip und gute Ablösung bei nassen/feuchten Produkten
- nicht antistatisch
- Entspricht den Vorschriften für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln nach FDA und EU, MHLW

**Technische Basisdaten**

Tragseite	Polyurethan, glatt
Laufseite	Polyurethan, Center Drive
Artikelnummer	640029
d _{min} [mm]	76
Gesamtdicke [mm]	3,0/10,5
C3 Wert [N/mm]	6,0
Gewicht [kg/m²]	3,5
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info | DE | 02.2026

FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover

Telefon +49 511 67 04 0

www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com