

eurocol 177

the strong connection



HELMIPUR

Однокомпонентный клей для фиксации резьбовых соединений металлических опорных стоек для фальшполов. Затвердевает под воздействием влаги из воздуха в виде упругой эластичной пленки. Не содержит растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Полиуретановый фторполимер
Цвет	Зеленовато-синий
Консистенция	Низковязкая

- Затвердевает под воздействием влаги из воздуха
- Не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 1-2 г/стойка, в зависимости от типа стойки
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	Ок. 1,01 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для: надежного закрепления болтов и гаек на фальшполах

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Кисть
Время высыхания	6- 10 часов, в зависимости от влажности воздуха и температуры
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Ацетон
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, относительная влажность воздуха <65%
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Инструкция по применению:

- 1-К клей HELMIPUR 177 нанести на поверхность болта, стянуть болт гайкой и дать клею затвердеть.
- Загрязненные клеем поверхности, рабочие инструменты и приборы до затвердевания клея очистить с помощью растворителей Helmitin 694 или 691.

Дополнительная информация

- Клей Helmirpur 177 чувствителен к влаге и должен храниться в хорошо закрытой упаковке в сухом месте.
- Вскрытую упаковку необходимо использовать как можно скорее. Под воздействием влаги существует опасность сгущения или превращения клея в желеобразную массу.
- **Во время работы с клеем рекомендуется надевать защитные перчатки. Продукт содержит опасные вещества! Соблюдайте правила техники безопасности!**
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

177 HELMIPUR

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
177	Helmipur	0,8 кг нетто В коробе: 6 шт.	4607164122355	

177 HELMIPUR

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

