

DONNÉES TECHNIQUES FORBO CORAL GRIP

1. NOM DU PRODUIT ET FABRICANT

1.1 Produit :

Revêtements d'entrée Coral Grip HD (usage intensif) de Forbo

1.2 Fabricant :

Forbo Flooring Systems Canada
3983 Nashua Drive, Unit 1
Mississauga, ON L4V 1P3
1-800-268-8108 (anglais)
1-800-567-9268 (français)

www.forboflooringNA.com

1.3 Description du produit :

Composition : Le revêtement d'entrée Coral Grip HD de Forbo est un produit non tissé polyvalent dont le design à relief breveté convient aux entrées intérieures et extérieures. Ses filaments robustes et malléables en vinyle garantissent l'efficacité de sa fonction de grattage de la saleté, tandis que les copeaux de PVC granulés contribuent à créer une surface antidérapante. Le revêtement Coral Grip HD standard de Forbo est doté d'une structure ouverte perméable sans support, mais un support en vinyle EVERFORT peut aussi y être ajouté à la fabrication. Le support est fait d'un vinyle EVERFORT novateur à la fois souple, robuste et lourd. Il repose à plat, ce qui facilite la pose. Il est imperméable à l'eau et permet donc un nettoyage intensif à l'eau.

1.4 Caractéristiques physiques (dimensions approximatives) :

Épaisseur ---Avec support : 17 mm (0,67 po)
-----Sans support* : 16,75 mm (0,66 po)
Support --Support en vinyle EVERFORT ou sans support
Largeur -----Avec support : 48 po (1,27 m) avec bordure
-----Sans support : 48 po (1,22 m) sans bordure
Longueur ---32,81 pi (10 m)
Longueur du rouleau 14,58 vg² (12 m²)
*Étant donné que le produit ne comprend pas de support, son épaisseur peut varier. L'épaisseur nominale est de 0,66 po (16,75 mm).
Pour de plus amples renseignements concernant les tapis sur mesure, communiquez avec le représentant des ventes local de Forbo.

2. RENDEMENT ET DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

2.1 Environnements :

Zone 1 : Entrées intérieures et extérieures d'un immeuble.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure des systèmes d'entrée de Forbo.

2.2 Respect de l'environnement :

Le produit satisfait aux exigences de la norme CDPH 01350 sur les émissions de composants organiques volatiles (COV) et la qualité de l'air intérieur. Coral Grip HD de Forbo contribue aux crédits v4.1 de LEED. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Forbo Flooring Systems.

2.3 Durabilité :

Classification d'usure de 33 lors d'essais conformes à la norme EN 1307.

2.4 Résistance au feu :

Classe 1 lors d'essais conformes aux normes ASTM E648 et NFPA 253 – Méthode d'essai normalisée pour mesurer l'énergie de rayonnement critique.
Réussite des essais conformes à la norme ASTM D2859 – Méthode d'essai normalisée pour tester les caractéristiques d'allumage des matériaux de revêtement de sol textiles finis (test de boulochage).

2.5 Solidité de la couleur :

Résultat de 5,0 lors d'essais conformes à la norme AATCC 129-01 - Solidité de la couleur pour l'ozone dans l'atmosphère dans des conditions d'humidité élevée.
Résultat de 5,0 lors d'essais conformes à la norme AATCC 164-01 - Solidité de la couleur pour les oxydes d'azote dans l'atmosphère dans des conditions d'humidité élevée.

3. POSE

3.1 Adhésif :

Utilisez l'adhésif Forbo 660 pour la pose de Coral Grip HD de Forbo avec support.

3.2 Guide de pose :

Veuillez consulter le guide de pose de Forbo pour connaître toutes les recommandations quant à la pose du produit.

4. GARANTIE

Garantie limitée de cinq ans. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Forbo Flooring.

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Veuillez consulter le guide d'entretien des planchers de Forbo pour connaître toutes les recommandations quant à l'entretien.