

FICHE TECHNIQUE

888 Euroclean Uni



Description

Nettoyant détergent neutre à utiliser lors des étapes d'entretien journalier et ponctuel sur tout type de revêtements de sol protégés d'usine. Élimine efficacement les salissures tenaces. Séchage sans trace, sans lustrage



- Nettoyant avec agent brillant
- Né créé pas de film après utilisation
- Séchage rapide
- Anti-salissure
- Lustrage non nécessaire
- pH neutre, doux pour la peau
- Odeur agréable
- Application en une seule opération

Pour le nettoyage journalier des revêtements de sol tels que :

- PVC
- Linoléum
- Sol en pierre naturelle ou artificielle

Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Tensioactifs et parfums solubles dans l'eau
Couleur	Transparent
Densité	Env. 1.0kg/L
Consistance	Liquide fluide
Agent nettoyant	Eau
Consommation	En fonction de l'encrassement
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Oui
Trafic pédestre	Quand la surface est sèche
Qualité spéciale	pH 8-9, adapté au linoléum
Stockage	36 mois dans un endroit frais et à l'abris du gel
Outils	Balai
Rapport de mélange	Env. 40ml pour 8L d'eau
pH	7

Conditionnement :

Contenant	Bidon de 5 L
Palette	102 / palette

Code article

Produit	Définition	Code EAN
888	Euroclean Uni	

FICHE TECHNIQUE

888 Euroclean Uni



Installation

Support :

Le jointoiement des sols en parquet et en liège doit être parfaitement fermé.
Les saletés grossières doivent être éliminées au préalable par balayage ou aspiration

Instruction d'utilisation :

Entretien de fin de chantier :

- Pour 100ml de 888 à diluer dans 1 bidon de 8L d'eau propre et fraîche, un lustrage est requis après un temps de séchage d'environ 1 h, utilisez une lustreuse (1 800 - 2 000 rpm.)

Entretien régulier et périodique :

- Pour 40 ml de 888 à diluer dans 8 l d'eau propre et fraîche, le lustrage n'est pas requis.
- Il est également possible d'utiliser une machine d'entretien, dans ce cas le ratio de mélange est de 100 ml de 888 pour 8 L d'eau propre et fraîche.
- Pour les monobrosses hautes vitesses (approx. 1 500 rpm.) :
- Polir le sol pour obtenir un film de protection dense et plus durable

Environnement et santé

GISCODE : GU50

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

FDS : Pour des informations détaillées sur la sécurité et l'environnement, consultez notre site : www.forbo-eurocol.de.

Substances : Contient un mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.