


# eurocol

# 802

the strong connection



## EUROSTRIP BASIC

Zelfklevende randstroken van PE-schuim. Ter voorkoming van horizontale geluidshinder. Tevens toepasbaar voor het opvangen van zetting bij het egaliseren van bijvoorbeeld zwevende dekvloeren of op houtplaten. Voorkomt ook beschadiging of vervuiling van muur of plint bij het egaliseren of schuren van de vloer.

### PRODUCTTYPERING

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Basis     | PE-schuim.                                   |
| Kleur     | Wit.                                         |
| Rollengte | 25 m.                                        |
| Formaat   | Rollengte 25 m, breedte 20 mm en dikte 5 mm. |

- Gemakkelijke verwerking
- Zelfklevend
- Blijvend elastisch
- Verouderd niet
- Vochtbestendig
- Waterdampdoorlaatbaar

### EIGENSCHAPPEN

### TOEPASSING

802 Eurostrip Basic is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365. Ter voorkoming van (horizontale) geluidshinder eventueel te gebruiken in combinatie met 820 DIM Floor. Ter voorkoming van vervorming tijdens de droging van de egalisatie als gevolg van (uit)zetting. Als barrière om vakken te kunnen maken bij het egaliseren e.d.

### VERWERKING

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gereedschap  | Mes of schaar.                                                                   |
| Opslag       | Koel, droog en in afgesloten verpakking opslaan (tussen 5 <sup>o</sup> - 30 °C). |
| Houdbaarheid | 36 maanden, in onaangebroken verpakking.                                         |

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- 802 Eurostrip Basic is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Afzandende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer.

#### 802 EUROSTRIP BASIC

- Bij het egaliseren van dikkere lagen adviseren wij om de 806 Eurostrip Profile toe te passen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

#### Gebruiksaanwijzing:

De aangebrachte beschermfolie van de zelfklevende zijde verwijderen en het 802 Eurostrip Basic band direct op de gewenste plaats op de wand of vloer plaatsen. Vervolgens het band op de juiste maat afsnijden of knippen.

#### Verwerkingscondities:

Gewenste ondergrond temperatuur : Minimaal 15 °C.  
Temperatuur voor materiaal en omgeving : minimaal 18 °C.  
Relatieve luchtvochtigheid : 35 - 75 %.

---

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

| Artikel | Omschrijving    | Verpakking                         | EAN-code        |
|---------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 802     | Eurostrip Basic | Doos à 1 rol van 25 m <sup>1</sup> | 8 710345 802017 |

### 802 EUROSTRIP BASIC