

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eindeutige Identifizierung                                                                                                                                                                                                                      | Jede Packung ist mit einer eindeutigen Chargennummer gekennzeichnet, die sich bis zu den für diesen Produkt erstellten Spezifikationen zurückverfolgen lässt.                                                 |                                                                                                                                                                |
| 2. Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                                                | Beschichtungsmasse auf Hybridbasis, gemisch aus Zement und Gips) für Bodenflächen im Innenbereich.                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| 3. Anwendung                                                                                                                                                                                                                                       | Zum Ausgleichen in Schichtdicken von 2 bis 10 mm von Untergründen vor Bodenbelags- oder Parkettarbeiten.                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| 4. Name und Adresse des Herstellers                                                                                                                                                                                                                | <b>Forbo Eurocol Deutschland GmbH</b><br>August-Röbling-Str. 2<br>D 99091 Erfurt, Deutschland<br>Telefon: +49 361 73041-0<br>E-Mail: <a href="mailto:info.eurocol.de@forbo.com">info.eurocol.de@forbo.com</a> |                                                                                                                                                                |
| 5. Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten                                                                                                                                                                                                    | Gilt nicht                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| 7. In der harmonisierten Norm geforderte Tätigkeit der notifizierten Zertifizierungsstelle                                                                                                                                                         | NPD                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |
| 8. Europäische Technische Bewertung                                                                                                                                                                                                                | Gilt nicht                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| 9. Erklärte Leistung                                                                                                                                                                                                                               | CA-C50-F10<br>gemäß DIN-EN13813: 2002<br>mineralische Beschichtungs­masse für Bodenflächen im Innenbereich                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| <b>Wesentliche Merkmale</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Eigenschaft</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Testmethode</b>                                                                                                                                             |
| Biegezugfestigkeit - nach 28 Tagen                                                                                                                                                                                                                 | F10                                                                                                                                                                                                           | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                            |
| Druckfestigkeit - nach 28 Tagen                                                                                                                                                                                                                    | C50                                                                                                                                                                                                           | NEN-EN 13892-2:2002                                                                                                                                            |
| Brandverhalten                                                                                                                                                                                                                                     | A1fl                                                                                                                                                                                                          | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009                                                                                                                                    |
| Gefährliche Inhaltsstoffe                                                                                                                                                                                                                          | siehe Sicherheitsdatenblatt                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Leistungserklärung verfasst in Übereinstimmung mit Anhang ZA von NEN-EN 13813: 2002                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
| 10. Die Leistung der Punkte 1 und 2 stimmt mit der in Absatz 9 beschriebenen Leistung des beschriebenen Produkts überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 aufgeführten Herstellers ausgestellt. |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | Wormerveer, 03-05-2019<br>gezeichnet: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |