

Consigli per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti Forbo:

I sistemi di pavimentazione per ingressi **Nuway Tuftiguard** sono prodotti specificamente per rimuovere e trattenere lo sporco agli ingressi degli edifici, per evitare che venga trasportato negli edifici. Lo sporco viene trattenuto dal sistema di ingresso Nuway fino a quando non viene rilasciato durante la pulizia. Pertanto, una pulizia regolare per rimuovere lo sporco trattenuto è essenziale per ottimizzare le prestazioni, l'efficienza e l'aspetto a lungo termine. L'osservanza di queste linee guida garantirà il mantenimento delle prestazioni, dell'efficienza e dell'aspetto di questi prodotti. I prodotti del sistema di pavimentazione per ingressi Nuway possono essere mantenuti con metodi di pulizia standard.

Pulizia iniziale prima dell'uso

Rimuovere tutta la terra superficiale, i detriti, la sabbia e la graniglia utilizzando un'aspirapolvere verticale con una spazzola rotante azionata meccanicamente. Se necessario, pulire a campione.

Pulizia regolare

La frequenza di un metodo di pulizia regolare dipende dalla quantità di traffico, dal tipo di sporco, dai livelli di sporco e dall'aspetto desiderato.

Per rimuovere i depositi di sporco secco:

- Utilizzare un'aspirapolvere verticale con spazzola rotante ad azionamento meccanico.

Con l'aspirapolvere, effettuare diverse passate in entrambe le direzioni lungo la costola del tappeto per garantire la rimozione di tutto lo sporco sciolto. L'azione dell'aspirapolvere deve essere veloce in avanti e lenta all'indietro. Se necessario, pulire a campione.

Per rimuovere i depositi di sporco umido:

- Utilizzare una macchina con testina controrotante in combinazione con un detergente neutro adatto alle fibre di poliammide, assicurandosi di rimuovere tutti i residui di detergente risciacquando accuratamente con acqua.

Manutenzione periodica

Le azioni di pulizia regolare sopra descritte devono essere utilizzate quando necessario per mantenere prestazioni e aspetto ottimali.

La frequenza della manutenzione periodica dipenderà dall'efficacia delle azioni di pulizia ordinaria in relazione alla quantità di traffico, al tipo di sporco e ai livelli di sporco riscontrati nei singoli ingressi o luoghi.

Per rimuovere i depositi di sporco compattati:

- Estrazione ad acqua calda con un detergente neutro adatto alle fibre di poliammide, assicurandosi che tutti i residui di detergente vengano rimossi risciacquando accuratamente con acqua.
- Lavare a getto assicurandosi che le sezioni della stuoia siano asciutte sul retro prima di rimetterle a posto.

Si prega di notare:

- *La pulizia con estrazione ad acqua calda può essere effettuata con le sezioni di materassino in situ, a condizione che il materassino non si saturi sul lato inferiore. Non superare la temperatura di 50°C quando si utilizzano sistemi ad acqua calda.*
- *Durante il lavaggio a getto, le sezioni del tappetino devono essere rimosse dal pozzetto, avendo cura di annotare la posizione di ciascuna sezione per una corretta sostituzione.*
- *Nel caso di tappeti a struttura aperta, la prassi migliore è quella di rimuovere periodicamente le sezioni del tappeto dal pozzo del tappeto per consentire la pulizia e rimuovere eventuali residui di terreno sciolto o compattato. Prendere nota della posizione di ogni sezione per una corretta sostituzione.*
- *Il lavaggio a getto non è adatto a Nuway Tuftiguard Bamboo.*

Pulizia a punti

- Rimuovere le macchie con un detergente neutro per macchie, assicurandosi di risciacquare accuratamente l'area trattata con acqua pulita.

Non utilizzare agenti sbiancanti perché potrebbero danneggiare il prodotto e alterare il colore.

Le migliori pratiche: Suggerimenti per una cura efficace dei pavimenti

Consigli generali

Proteggere i pavimenti appena posati

Tutti i pavimenti appena posati, compresi i tappeti d'ingresso, devono essere coperti e protetti da tutti gli altri mestieri durante il contratto con un rivestimento protettivo adeguato e non macchiante.

Utilizzare i sistemi di ingresso

L'80% dello sporco che entra in un edificio è portato dal traffico pedonale. È necessario utilizzare sistemi di pavimentazione per ingressi di dimensioni adeguate (idealmente più di 6 metri lineari) e di qualità. I sistemi di pavimentazione per ingressi Forbo Nuway e Coral hanno dimostrato in modo indipendente di rimuovere e trattenere lo sporco e l'umidità che entrano nell'edificio a causa del traffico pedonale, riducendo i costi di manutenzione e massimizzando il mantenimento dell'aspetto dei prodotti di pavimentazione adiacenti, oltre a ridurre il rischio di scivolamento. Come ogni sistema di rimozione dello sporco, tutti i sistemi di pavimentazione per ingressi devono essere puliti regolarmente per rilasciare lo sporco rimosso.

Pulizia

- Un sistema di ingresso funziona meglio quando è pulito e privo di residui di sporco.
- Una pulizia regolare è più vantaggiosa e conveniente di una pulizia profonda occasionale.
- Utilizzare i prodotti di pulizia raccomandati. Prodotti e attrezzature per la pulizia di alta qualità garantiscono una manutenzione efficiente e rappresentano solo una piccola parte dei costi di manutenzione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per i prodotti di pulizia.
- Seguire sempre le indicazioni per la salute e la sicurezza fornite.

Uso di prodotti chimici per la cura dei pavimenti

L'uso di prodotti chimici per la pulizia a pH elevato o basso può causare danni e/o scolorimenti. Un uso eccessivo o un risciacquo inadeguato dei prodotti chimici per la pulizia può compromettere le prestazioni del pavimento.

Domande frequenti

Con quale frequenza devo pulire il mio pavimento?

La frequenza ottimale per la pulizia e la manutenzione è determinata dall'uso del pavimento. Quando si elabora un programma di pulizia e manutenzione, è buona norma considerare innanzitutto la situazione del pavimento: ad esempio, si tratta dell'ingresso principale dell'edificio o di un ingresso laterale meno utilizzato?

Raccoglierà terreno asciutto o umido? A quale livello di traffico sarà sottoposto?

Ricordate che i colori vivaci possono necessitare di una pulizia

più frequente per mantenere il loro aspetto ed evitare che si formino tracce nelle aree di calpestio.

Come si rimuovono le macchie?

Rimuovere le macchie con un detergente neutro per macchie, assicurandosi di risciacquare accuratamente l'area trattata con acqua pulita.

Problema:

Gomma da masticare

Le macchie sono rimaste.

Prova:

Utilizzare il rimuovi-gomme a base di gel brevettato.

Può essere dovuto al fatto che i residui di detergente non sono stati risciacquati completamente dopo la pulizia.

In caso di dubbio, testare i materiali di pulizia su una piccola superficie in un'area non visibile.

Prodotti consigliati per la cura dei pavimenti

Si devono usare solo detergenti a pH neutro adatti alle fibre di poliammide.

Contattateci: info.flooring.it@forbo.com

www.forbo.flooring.it