

## Загальні поради

Всі матеріали Nuway Connect укладаються вільно.

Процес укладання є протилежним до процесу демонтажу.

Як приклад, завжди дотримуйтесь цих простих вказівок.

- Перед укладанням завжди очищайте основу під приямком.
- Поверхня приямка повинна бути міцною, сухою, рівною та гладкою.
- Не намагайтеся силою встановити мат на місце.
- Завжди дотримуйтесь схеми укладання та інструкцій з укладання.

## Багатосекційні мати

Встановіть Т-подібні планки в перевернутому форматі.

Для полегшення монтажу підніміть край мату за допомогою викрутки.

Встановіть кожен секцію мату відповідно до наданого креслення.

Кожна секція мату має маркування літерою і повинна бути розміщена в приямку для мату відповідно до креслення.

Якщо необхідно вирівняти секції мату, достатньо легко постукати по ним гумовим/нейлоновим молотком.

Секції мату щільно прилягають одна до одної та до Т-подібної планки. Кріплення не використовуються.

## Демонтаж секцій мату

Підніміть один кут секції мату за допомогою викрутки, щоб підняти край мату.

Окремі секції мату можна просто підняти з приямку для мату.

Запам'ятайте послідовність демонтажу, щоб потім правильно встановити на місце.

При заміні секцій мату завжди переконайтеся, що однакові секції мату розміщуються в тому ж місці, звідки вони були зняті.

**Вхідні системи Nuway мають бути змонтовані кваліфікованим спеціалістом.**