

# eurocol

# 063

the strong connection

29-9-2026



## EUROBAND

Wapeningsband voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in natte ruimte, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

### PRODUCTTYPERING

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Basis | Naaldivlies met als vezelsamenstelling polyester/polypropyleen. |
| Kleur | Wit.                                                            |

- Flexibel
- Elastisch
- Naadoverbruggend

### EIGENSCHAPPEN

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkalibestendigheid | Bestand tegen alkalisch vocht.                                                                                           |
| Elasticiteit        | I.c.m. 685 Eurocoat voldoende elastisch om de in de praktijk voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen. |
| Vorstgevoelig       | Nee.                                                                                                                     |

### TOEPASSING

Voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in natte ruimten, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

### VERWERKING

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Opslag             | Droog opslaan.   |
| Houdbaarheid       | Onbeperkt.       |
| Vochtbestendigheid | Vochtongevoelig. |

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- 063 Euroband kan op praktisch elk type ondergrond, welke schoon, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

**063 EUROBAND**

Gebruiksaanwijzing;  
Zie de gebruiksaanwijzing bij 685 Eurocoat.

## MILIEU EN GEZONDHEID

## ARTIKELGEGEVENS

| Artikel | Omschrijving      | Verpakking                                                        | EAN-code        |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 063     | Euroband          | Doos à 100 meter. 150 mm breed.                                   | 8 710345 057301 |
| 063     | Euroband          | Doos à 4 x 25 meter. 150 mm breed.                                | 8 710345 001038 |
| 685/063 | Eurocoat/Euroband | dhz-verpakking à 4 kg 685 Eurocoat/12 m <sup>1</sup> 063 Euroband | 8 710345 003612 |



Verpakking  
4x25 m

### 063 EUROBAND

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

