

FICHE TECHNIQUE

840 Eurotape Doubletack



Description

Ruban adhésif double face avec support en toile élastique et dimensionnellement stable, muni sur les deux faces d'un adhésif acrylique modifié respectueux de l'environnement avec une adhérence initiale et finale très élevée.

- Bonne résistance aux plastifiants
- Pouvoir adhésif élevé
- Bonne résistance à la chaleur et au vieillissement
- Bonne résistance au cisaillement
- Facile à appliquer
- Large champ d'application
- Sans formaldéhyde



Pour la pose de revêtements et d'accessoires tels que :

- Des plinthes, des nez de marches, des profilés (de transition) métalliques et en PVC.
- Des revêtement de sol (dos en jute, en action back, en mousse, etc.)
- Sur diverses surfaces telles que : plastique, bois, métal, céramique, béton, enduits, ragréages et couches de peinture.

Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Type de colle Acrylate (250g/m ²)
Epaisseur totale de la bande	0,23 mm (hors film de protection)
Epaisseur du film de protection	0,10 mm
Largeur de la bande	50 / 90/ 240 mm
Longueur du rouleau	50 m pour les version 50 & 90 mm 25 m pour le 240 mm
Plage de température	De -40°C jusqu'à +120°C
Résistance au décollement à 90°	42 N/25 mm (après 24 h)
Pouvoir adhésif	30 N/25 mm (après 1 min)
Résistance au cisaillement à 22 °C	3 h (1 kg / 25 x 25 mm)
Résistance au cisaillement à 50 °C	5 min. (1 kg / 25 x 25 mm)

Conditionnement :

Contenant	50 : Carton de 12 rouleaux 90 : Carton de 6 rouleaux 240 : Carton de 2 rouleaux
Palette	50 & 90 : 60 / palette 240 : 56 / palette
Stockage	12 mois à une température entre 18 et 30°C et une humidité de 50-60%

Code article

Produit	Définition	Code EAN
840	Eurotape Doubletack	

FICHE TECHNIQUE

840 Eurotape Doubletack



Installation

Support :

Le support doit être plan et suffisamment résistant à la traction et à la pression. Le support doit également être propre, durablement sec et exempt de graisse, de silicone et de substances susceptibles de nuire à l'adhérence.

Plus la surface est lisse et plane, meilleure sera l'adhérence.

La surface de contact est déterminée par la structure du dos du revêtement et la structure du support. Plus cette surface est grande, plus l'adhérence est importante. L'adhérence finale augmentera avec le temps.

Bien poncer la surface au préalable et l'aspirer. Si nécessaire, apprêter et réparer ou lisser avec un produit Eurocol approprié.

Instruction d'utilisation :

- Toujours observer les consignes de pose du fabricant du revêtement de sol.
- Laisser le 840 Eurotape Doubletack et les matériaux à installer s'acclimater pendant au moins 24 heures dans la pièce dans laquelle ils vont être mis en œuvre.
- Posez les bandes adhésives bord à bord ou recoupez-les en cas de chevauchement.
- Maroufler à l'aide d'une cale en liège.
- Ne retirer pas encore le papier de protection. Ajustez grossièrement les revêtements, décoller le papier par petite section pour éviter les sallures qui pourraient nuire à l'adhérence.
- Lors du pré-encollage de profilés ou de plinthes enroulés, veillez à ce que la tension d'enroulement ne provoque pas d'étirement excessif, ce qui pourrait entraîner un retrait ultérieur. Pour garantir une adhérence optimale, ne soumettez pas les parties collées sur les murs et dans les zones de passage du rouleau à des contraintes pendant au moins 24 heures. Les zones de circulation peuvent être foulées avec précaution immédiatement.

Remarques :

L'emballage en carton et les cartouches sont recyclables. Les matières résiduelles sont des déchets de construction.

Conditions de mise en œuvre :

Température local souhaitée : 18° - 30°C

Température matériau et support : min. 18° - max. 30°C

Humidité relative de l'air : 50 - 60 %

Environnement et santé

Classe de danger : Aucun

FDS : Ce produit ne nécessite aucune mesure particulière de protection du poseur.