

Технічні характеристики

Килимова плитка Basis Pro відповідає вимогам стандарту EN 1307

Опис		Низьковорсова тафтингова петлева килимова плитка
	Розмір плитки	EN ISO 24342:2018 50 см x 50 см
	Загальна товщина	ISO 1765 5.6 мм
	Висота ворсу	ISO 1766 2.6 мм
	Кількість дизайнів	32
	Кількість шт. у коробці	20 (5 м²)
	Комерційне використання	EN ISO 10874 Клас 33, підходить для будь-якого типу інтенсивного комерційного використання
	Склад ворсу	100% Aquafil поліамід 6
	Метод фарбування	100% метод "solution dyed"
	Щільність петель	ISO 1763 197,000 на м²
	Вага ворсу	ISO 8543 540 г/м²
	Загальна вага	ISO 8543 3880 г/м²
	Первинна підкладка	Поліестер
	Вторинна підкладка	ProBac™: перероблений мінеральний наповнювач з низьким вмістом модифікованого бітуму та поліестерного флісу
	Альтернативна вторинна підкладка	SOFTbac®
	Зменшення ударного шуму	ISO 10140-3 25 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354 $\alpha_w = 0.15$ (H)
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918 ≥ 2.4
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02 ≥ 5
	Стабільність розмірів	EN 986 $\leq 0.2\%$
	Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516 ≤ 0.1 мг/м³
	Створюючи кращі середовища	Всі килимові плитки Tessera виготовляються з використанням 100% відновлюваної енергії (електроенергії та біогазу). Килимова плитка Basis Pro містить 62% переробленого матеріалу за вагою.
	Відновлювальна електроенергія	
	Вміст вторинної сировини	
	Якість повітря в приміщенні	Килимова плитка Basis Pro відповідає стандарту Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
	Ska рейтинг	Килимова плитка Basis Pro відповідає критеріям Ska рейтингу для м'яких підлогових покриттів M12 в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info AF1485CC
	Методи монтування	Монолітний, з поворотом на чверть, мозаїчний

Килимова плитка Basis Pro відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004

    	DoP	EN 14041:2004 1170100-DOP-109
	Вогнестійкість	EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS
	Протиковзкість	EN 13893 $\mu \geq 0.30$
	Антистатичні властивості	ISO 6356 < 2.0 кВ
	Теплопровідність	EN 12524 0.06 Вт/(м·К)

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Килимова плитка Tessera виробляється на заводі, сертифікованому за стандартами SA8000® та ISO 45001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD).