

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Unieke identificatie                                                                                                                                                                                                                  | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificatie.                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| 2. Aanduiding                                                                                                                                                                                                                            | Forbo Eurocol Nederland 795 Uni-Quick; een cementgebonden, snelafbindende poedertegellijm.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| 3. Toepassing                                                                                                                                                                                                                            | Voor een snelle verlijming van keramische wand- en vloertegels, donkergekleurd natuursteen en keramisch mozaïek, op vormvaste cementgebonden wanden en vloeren. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.                                                                                                                                                 |                             |
| 4. Naam en contactadres fabrikant                                                                                                                                                                                                        | <i>Forbo Eurocol Nederland B.V.</i><br><i>Industrieweg 1-2</i><br><i>NL-1521 NA Wormerveer Holland</i><br><i>Tel. +31 75 6271600</i><br><i>Email: info.eurocol@forbo.com</i>                                                                                                                                                                                  |                             |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde                                                                                                                                                                                                      | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm                                                                                                                                          | De aangemelde certificatie-instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegellijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt. |                             |
| 8. Europese Technische beoordeling                                                                                                                                                                                                       | N.V.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| 9. Aangegeven prestatie                                                                                                                                                                                                                  | C2F conform NEN-EN 12004:2007+A1:2012; een verbeterde cementgebonden poedertegellijm met snelle hechtsterkte.                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Essentiële kenmerken</b>                                                                                                                                                                                                              | Prestaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Testmethode                 |
| Initiële hechtsterkte                                                                                                                                                                                                                    | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NEN-EN 1348:2008 §8.2       |
| Hechtsterkte na waterbelasting                                                                                                                                                                                                           | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NEN-EN 1348:2008 §8.3       |
| Warmtebelasting                                                                                                                                                                                                                          | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NEN-EN 1348:2008 §8.4       |
| Hechtsterkte na waterbelasting en vorst dooi                                                                                                                                                                                             | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NEN-EN 1348:2008 §8.5       |
| Materiaal gedrag bij brand                                                                                                                                                                                                               | Klasse E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                                                                                     | zie MSDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Optionele karakteristieken</b>                                                                                                                                                                                                        | Prestaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Testmethode                 |
| Snelle hechtsterkte na 6 uur                                                                                                                                                                                                             | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NEN-EN 1348:2008 §8.2       |
| Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |

Wormerveer, 22-08-2013  
getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D