Pulizia e manutenzione rivestimenti murali Onyx+ e Onyx Impact

Consigli Forbo per la pulizia e la manutenzione dei rivestimenti murali vinilici:

Le collezioni di rivestimenti murali vinilici Forbo Onyx sono facili da pulire e da mantenere grazie alla finitura PUR altamente resistente.

Pulizia iniziale prima dell'uso

Per i rivestimenti murali di nuova installazione, l'adesivo deve asciugare per almeno 48 ore prima di mettere l'area in servizio.

- Per i supporti assorbenti, 48 ore di asciugatura sono generalmente sufficienti.
- Per i supporti non assorbenti, potrebbe essere necessario fino a una settimana per ottenere una completa asciugatura e adesione

Rimuovere accuratamente detriti, sporco e polvere dalla superficie del rivestimento murale, quindi pulire con un detergente alcalino e una spugna non abrasiva. Raccogliere l'acqua residua con un panno pulito e assorbente o con un mop, quindi risciacquare con acqua pulita.

Pulizia ordinaria

La frequenza della pulizia ordinaria dipende dall'intensità di utilizzo, dall'aspetto estetico desiderato e dagli standard igienici richiesti.

- Intervenire tempestivamente per rimuovere sostanze e macchie. Pulire con una spugna non abrasiva, acqua pulita e un detergente neutro.
- Se necessario, utilizzare una spazzola con setole morbide.
- Per mantenere il livello di igiene richiesto, è possibile ricorrere a un disinfettante o alla pulizia a vapore.

Attenzione: non utilizzare mai dischi, spugne o tamponi abrasivi, poiché possono causare danni irreversibili alla superficie.

Macchie specifiche

Gestire le sostanze versate il più rapidamente possibile, preferibilmente immediatamente. In caso di sostanze oleose, versare una piccola quantità di alcol su un panno pulito e tamponare la macchia per evitare che si diffonda; ripetere l'operazione se necessario. Dopo la rimozione della macchia, risciacquare sempre accuratamente con acqua pulita.

Manutenzione periodica

Le seguenti operazioni di manutenzione devono essere eseguite quando necessario (settimanalmente o mensilmente) per mantenere un adeguato livello di estetica e igiene.

- Pulire con una spazzola a setole morbide e un detergente alcalino o disinfettante (privo di ammine) diluito in acqua calda. All'occorrenza è possibile utilizzare temporaneamente una concentrazione più elevata del prodotto. Risciacquare sempre con acqua pulita.
- Se necessario per mantenere il livello di igiene richiesto, è possibile effettuare la pulizia a vapore.

È importante evitare l'accumulo di macchie e residui, in particolare quelli derivanti da detergenti, sapone e shampoo nelle aree bagno, poiché possono compromettere l'aspetto e l'igiene della superficie.

Forbo
FLOORING SYSTEMS

Suggerimenti per una corretta manutenzione dei rivestimenti murali

Consigli generali

Pulire regolarmente il rivestimento murale.
Una pulizia frequente è più economica, più efficace e più igienica rispetto a interventi occasionali di pulizia intensiva.

	Frequenza	**Attrezzi**
Pulizia iniziale	Una volta	Detergente alcalino Spugna non abrasiva Panno assorbente / mop
Pulizia ordinaria	Quotidianamente, in funzione dell'intensità di utilizzo e delle necessità di pulizia	Detergente neutro Spugna non abrasiva Spazzola con setole morbide (opzionale) Disinfettante privo di ammine (opzionale) Pulitore a vapore (opzionale)
Pulizia periodica	Settimanalmente o mensilmente, in funzione dell'intensità di utilizzo e delle esigenze di pulizia	Detergente alcalino Spugna non abrasiva Spazzola con setole morbide (opzionale) Disinfettante privo di ammine (opzionale) Pulitore a vapore (opzionale)

Rimozione delle macchie

Rimuovere le macchie non appena vengono individuate. Eliminare immediatamente eventuali residui di grasso e oli versati, poiché potrebbero danneggiare la superficie. La maggior parte delle macchie può essere rimossa in sicurezza utilizzando, nell'ordine, carta assorbente asciutta, acqua, detergente, acquaragia o alcol.
Non utilizzare prodotti fortemente alcalini (come ammoniaca o soda) né solventi aggressivi quali l'acetone, in quanto possono risultare dannosi sia per le persone sia per il rivestimento murale.

Utilizzo dei prodotti chimici per la manutenzione delle pareti

L'uso improprio dei prodotti chimici per la pulizia può causare danni e/o scolorimenti. Un dosaggio eccessivo o un risciacquo insufficiente possono compromettere le prestazioni del rivestimento murale.

Seguire sempre attentamente le istruzioni di dosaggio.
Rispettare le indicazioni fornite dal produttore del detergente (diluizioni, modalità di applicazione, tempi di utilizzo, ecc.).
Evitare di miscelare prodotti di marche diverse, poiché potrebbero verificarsi incompatibilità chimiche.

Per Onyx Impact, è disponibile su richiesta un elenco di compatibilità dei prodotti chimici comunemente utilizzati per la disinfezione.

Contatti:
www.forbo-flooring.it
e-mail: info.flooring.it@forbo.com
Telefono: +39 02 7531488

FLOORING SYSTEMS