

Technische Spezifikationen Forbo Coral Aktiv-Sauberlaufzonen

Der Textilbelag entspricht den Anforderungen der EN 1307



FLOORING SYSTEMS

Eigenschaften	Norm		Coral Logo 2015 (43xx)	
**	EN 14041		1300158-DoP-309	
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1	
Rutsicherheit	EN 13893		DS	
Herstellungsart	EN 1307		getuftet, 1/8" Schnittpol	
Oberflächengestaltung			HD-Druck gem. Kunden-Layout	
Polmaterial			100% High Twist NylonPolyamid	
Trägermaterial			Polyester Faservlies	
Rückenausstattung			Everfort® Vinyl	
Poleinsatzgewicht	ISO 8543		ca. 680 g/ m ²	
Gesamtdicke	ISO 1765		ca. 8 mm	
Gesamtgewicht	ISO 8543		ca. 3.350 g/m ²	
Pol-Rohdichte	ISO 8543		0,113 g/m ³	
Polschichtdicke	ISO 1766		ca. 5 mm	
Noppenzahl	ISO 1763		ca. 110.000/m ²	
Strapazierwert	EN 1307		31, gewerblich - leicht	
Komfortwert	EN 1307		LC 2	
Stuhlrolleneignung	EN 985		geringe Nutzung	
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02		>5	
- Wasser	EN ISO 105/E01		4-5	
- Reiben	EN ISO 105/X12		4-5	
Zusätzliche Angaben			Schmutzabsorption: 600 g/m ² Feuchtigkeitsaufnahme: 3-4 l/m ² Toleranz bei Format und Farbe: 5%	
Lieferprogramm			Matten (mit Stoßrand)	Sondergrößen (Maße ohne Stoßrand)
(alle angegebenen Abmessungen sind Zirkamaße)			55 x 90 cm 105 x 155 cm 105 x 300 cm	bis 192 cm Breite
Matten mit 2,5 cm Stoßrand ringsum			155 x 197 cm 155 x 300 cm	Rollenmaße ohne 2,5 cm Stoßränder an den Seiten
			197 x 197 cm 197 x 300 cm	
REACH	Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.			

** Alle Coral-Produkte entsprechen den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche.

Stand November 2015

Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: Deutschland: +49 (0)5251/1803 213 bzw. Österreich: +43 (0)1/330 92 01