

Klebstoffempfehlung zur Klebung von Belägen der Firma

objectflor Art und Design Belags GmbH

Wankelstraße 50
50996 Köln

Telefon: 02236-96633-0
FAX: 02236-96633-99
E-Mail: info@objectflor.de
www.objectflor.de

Version 02, Stand: Januar 2021
ersetzt Ausgabe: Mai 2016

Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauer trocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z. B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten.

Zur Herstellung eines stuhlrolle geeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer Forbo Eurocol Spachtelmasse, z. B. 960 Europlan Super gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE EC1) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung.

Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich Forbo Eurocol Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die Forbo Eurocol Deutschland GmbH jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

Dispersionsgrundierung:	044-1 Europrimer Multi Plus
Feuchtigkeitssperre/ Oberflächenstabilisierung:	021 Euroblock Reno LE 026 Euroblock Multi 042 Euroblock Turbo
Haftvermittler/Fugenfüllung:	070 Europrimer Fill
Vergussmasse: Spachtelmasse:	913 Europlan Silicat Reparaturharz je nach Untergrund, Nivellierniveau, Belastung auszuwählen

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagsherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten Forbo Eurocol Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte bei Forbo Eurocol Deutschland GmbH (Anwendungstechnik) einzuholen.

Belag	Klebstoffempfehlung
<p><u>EXPONA Design Flooring</u></p> <p>Expona Design Expona Commercial Expona Domestic Expona Puzzle Expona Flow Living+</p>	<p>644 Eurostar Multi Plus faserarmiert für Nassklebung</p>
<p><u>Rubber Flooring</u></p> <p>SaarFloor ARTIGO</p>	<p>640 Eurostar Unicol als Nassklebung</p> <p>644 Eurostar Multi Plus faserarmiert für Nassklebung</p> <p>140 Euromix PU Pro Reaktionsklebstoff für Lastverkehr oder Nassbereich</p>
<p>Leitfähiger Bodenbelag Granito ANT 48 Zeus ANT 48</p>	<p>641 EC Eurostar Special Spezialklebstoff leitfähig</p>
<p><u>POLYFLOR Kollektionen</u></p> <p>Woven Vinyl Flooring Heterogener Viny-Bodenbelag Sicherheits-Bodenbelag</p>	<p>640 Eurostar Unicol als Nassklebung</p> <p>644 Eurostar Multi Plus faserarmiert</p>
<p>Homogener Vinyl-Bodenbelag</p>	<p>622 Eurostar Tack für Nassklebung in verlängerter Ablüftung</p>
<p>Leitfähiger Bodenbelag <u>SD und EC Qualitäten</u></p>	<p>641 EC Eurostar Special Spezialklebstoff leitfähig</p>

Zur besonderen Beachtung:

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit Forbo Eurocol Deutschland GmbH +49-361-73041-66, technik.erfurt@forbo.com in Verbindung zu setzen.

the strong connection

eurocol

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan Vollmuth,
Jochen Schwemmler
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
USt.-IdNr. DE 811 178 280

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 73041 0
Fax +49 361 73041 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Eurocol is part of the Forbo Group

