

















Enduro

Enduro voldoet aan de eisen van EN ISO 10582

		Enduro Dryback	Enduro Click
	Totale dikte	EN-ISO 24346 2.0 mm	4 mm
	Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340 0.30 mm	0.30 mm
	Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874 Klasse 23	Klasse 23
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874 Klasse 31	Klasse 31
	Afmetingen plank	EN-ISO 24342 121.9 x 17.8 cm	121.2 x 18.5 cm
	Aantal planken per verpakking	4,77 m ² (22 stuks)	2,24 m ² (12 stuks)
	Afmetingen tegel	EN-ISO 24342 60.96 x 30.48 cm	61 x 30.5 cm
	Aantal tegels per verpakking	4,09 m ² (22 stuks)	2,23 m ² (12 stuks)
	Totaal gewicht	EN-ISO 23997 3000 g/m ²	6700 g/m ²
	Haaksheid en rechtheid	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm
	Contactgeluidreductie ΔLW	EN-ISO 717-2 5 dB	7 dB / 15 dB (icm Forbo underlay)
	Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN-ISO 10582	Type 1
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918/ EN 425	Goed
	Slipweerstand	DIN 51130	R10
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	≥ 6
	Chemische bestendigheid	EN-ISO 26987	Goed
	Dimenseistabiliteit	EN-ISO 23999	≤ 0,10%
	Brandgedrag	EN 13501	B _f s1, G, NCS (met en zonder Forbo underlay)
	Slipweerstand	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0.25 W/m-K

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Forbo Flooring N.V.
 't Hofveld 4B 001
 1702 Groot-Bijgaarden
 België
 T +32 2 464 10 10
 F +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS