

Рекомендации по применению материалов Eurocol для укладки паркетной доски Karelia, Upofloor, Polarwood

Общие требования:

Паркетные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и с соблюдением рекомендаций производителей материалов по их применению. Предназначенное под укладку покрытия основание предварительно должно быть подвергнуто аудиту на пригодность посредством визуального, инструментального и технического контроля. Недостатки необходимо устранить.

В данном документе мы рассматриваем наиболее распространенные возможности в рамках широкой области применения нашей продукции и предлагаем варианты сочетания материалов. Спросите нас, если у вас возникнут конкретные вопросы. Для всех продуктов имеются подробные листы Технической информации.

Для подготовки основания мы рекомендуем применять материалы Forbo Eurocol исключительно в системе. При использовании материалов других производителей мы не несем ответственности за конечный результат.

Системы инсталляции трехслойной паркетной доски Karelia, Upofloor, Polarwood

1. Выравнивание неровных оснований

Основание	Подготовка	Грунтование	Ремонт/ предварительное выравнивание (отверстия, впадины)	Выравнивание поверхности основания
Бетон, Тераццо	Шлифовка/ чистка, обеспыливание	021 Euroblock Reno	940 Europlan Quick, 978 Europlan Neo	975 Europlan Special, минимальная толщина слоя 3 мм
Цементная стяжка	Шлифовка/ чистка, обеспыливание	044 Europrimer Multi (1:2) 050 Europrimer Mix (1:4)		
Ангидридная стяжка	Шлифовка/ обеспыливание	044 Europrimer Multi (1:1)		
Мастика - асфальтовая стяжка	Шлифовка/ обеспыливание	044 Europrimer Multi (1:1)		
ФК, ОСП	Шлифовка/ обеспыливание	044 Europrimer Multi (концентрат)		

2. Приклеивание на подготовленное/готовое основание

*с использованием рекомендованных клеев Eurocol,
не повреждающих и поддающихся удалению с лакокрасочных покрытий*

Основание	Подготовка	Грунтование	Клей
Цементная стяжка	Шлифовка/ чистка, обеспыливание	026 Euroblock Multi (при необходимости)	153 Eurowood LE 154 Eurowood MS SF Ultra 157 Eurowood MS 555 Eurosafe Parquet Polaris*
Ангидридная стяжка	Шлифовка/ обеспыливание	021 Euroblock Reno (при необходимости)	
Мастика - асфальтовая стяжка	Шлифовка/ обеспыливание	021 Euroblock Reno (при необходимости)	
ФК, ОСП	Шлифовка/ обеспыливание	026 Euroblock Multi (при необходимости)	
975 Europlan Special 940 Europlan Quick 978 Europlan Neo	чистка, обеспыливание	026 Euroblock Multi (при необходимости)	

** по дополнительному согласованию!*

3. Очистка, уход за паркетной доской Karelia, Upofloor, Polarwood

Продукты	Текущий, регулярный уход	Базовая очистка	Базовая защита
Паркетная доска (лак)	893 Euroclean Laminat (0,5%)	891 Euroclean Basic (1:5 с водой)	-
Паркетная доска (масло)	892 Euroclean Soap (1,0%) 861 Euroclean Milk (0,5-1,0%)	892 Euroclean Soap (2,0%)	850 Eurofinish Oil Wax 861 Euroclean Milk

Примечание:

Наши рекомендации основываются на полученном лабораторном и практическом опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании материалов для целей, не указанных в технической информации по продукту, необходимо наше (Forbo Eurocol) согласие. В противном случае мы не несем ответственность за результат.

30 мая 2019 г.