
























# Tekniset tiedot

Marmoleum Modular täyttää EN-ISO 24011-standardin vaatimukset

		Marmoleum Modular lines, shade, marbled ja colour	Marmoleum Modular textura ja slate
	Kokonaispaksuus	EN-ISO 24346	2,5 mm
	Kovan kulutuksen asuintilat	EN-ISO 10874	23
	Keskikovan/Kovan/Erittäin kovan kulutuksen julkiset tilat	EN-ISO 10874	34
	Kevyen/keskikovan/kovan kulutuksen teollisuustilat	EN-ISO 10874	43
	Laatan koko (pituus x leveys)	EN-ISO 24342	25 x 25 cm / 50 x 25 cm / 50 x 50 cm / 100 x 25 cm
	Suurakulmaisuus ja suoruus	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm
	Painaumakestävyys Tyypillinen arvo	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm ~ 0,05
	Pyörivät tuolipyörät	EN 425 / ISO 4918	Kestää pyörillä varustettuja toimistotuoleja.
	Valonkestävyys	EN-ISO 105-B02	Menetelmä 3: sinisen asteikon vähimmäisarvo 6.
	Kemikaalikestävyys	EN-ISO 26987	Kestää laimennettuja happoja, öljyjä, rasvoja ja tavallisia liuottimia. Ei kestä pitkäaikaista altistumista emäksille.
	Hygienia		Marmoleum-latioissa on luonnostaan bakteerien, jopa MRSA-bakteerin, kasvua estäviä ominaisuuksia, jotka riippumattomat laboratoriot ovat vahvistaneet.
	Palavat savukkeet	EN 1399	Palavien savukkeiden aiheuttamat jäljet on mahdollista poistaa linoleumista.
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R9 R10
	Askeläänän vaimennus	EN ISO 717-2	≤ 5 dB
	Elinkaariarviointi		Elinkaariarviointi muodostaa perustan pienimmän mahdollisen ympäristövaikutuksen varmistamiselle.
	<b>Creating better environments</b>		
	Uusiutuva sähkö		Marmoleum valmistetaan 100% uusiutuvista lähteistä tulevalle sähkölle.
	Luonnolliset raaka-aineet (esim. pellavaöljy, juutti, hartsi, puujauho, kalkkikivi)		Marmoleum sisältää PEFC-sertifioitua puujauhoa.
	Kierrätysmateriaali		Marmoleum sisältää kierrätysmateriaalia.
	Lattialämmitys		Soveltuu lattialämmityksen kanssa.
	Marmoleum täyttää EN 14041-standardin vaatimukset		EN 14041 CE 0100203-DoP-306
	Paloluokitus	EN 13501-1	C <sub>s</sub> -s1
	Liukastumisenesto	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	< 2 kV
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0,17 W/m-K

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.

Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.

Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.

