

sarlon®



Første gangs bruk

Man kan gå på gulvbelegget umiddelbart etter at det er lagt.

Gulvbelegget Sarlon trafic modul'up er behandlet med **XtremePUR™**, en overflatebehandling med polyuretan, fra fabrikk, slik at det blir enklere å rengjøre. Gulvbelegget kan rengjøres slik:

Daglig rengjøring

- Fuktig klut eller støvsuger
- Rengjøring basert på trafikken, for eksempel annenhver dag:
- Manuelt med nøytralt vaskemiddel og en mikrofibermopp
- Mekanisk med skuremaskin ved lavt turtall, rød pad og nøytralt vaskemiddel

Sporadisk rengjøring

Ved synlig smuss:

- Fuktig klut eller støvsuger
- Rengjøring ved hjelp av skuremaskin ved lavt turtall med rød pad og stripper, og deretter vasking med mikrofibermopp.

Følg produsentens instruksjoner for rengjøringsprodukter.

Forholdsregler for møbler

Vær forsiktig når du løfter tunge møbler. Hvis møbelet mot formodning løfter belegget, setter du ned møbelet og legger belegget på plass igjen.

Bruk egnede møbelknotter for å unngå at møbler eller gjenstander med spisse bein skader gulvbelegget.

Reparasjoner

Siden systemet legges løst, kan enkeltområder renoveres eller repareres ved at man fjerner det gamle belegget. Da vil underlaget være i samme stand som det var før gulvbelegget ble lagt.