

eurocol

888

the strong connection



EUROCLEAN UNI

Универсальное средство для очистки и ухода. Для регулярного ухода и чистки всех водонепроницаемых покрытий: покрытый лаком паркет или пробка, виниловые и ПВХ-покрытия, каучук, натуральный линолеум, натуральные и искусственные камни, для полов из линолеума, ламината, Eurocol Surface и др.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Растворимые в воде тензиды и ароматизаторы.
Цвет	Прозрачный.
Консистенция	Жидкая.

средство по очистке и уходу на основе растворимого в воде воска

- обладает грязеотталкивающими свойствами
- износостойкое и предотвращающее скольжение
- при высыхании не требует полирования
- не образует слоев
- не раздражает кожу, нейтральный показатель pH
- приятный запах
- быстросохнущее средство
- делает ненужной очистку на непокрытых основаниях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	В зависимости от степени загрязнения.
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Неморозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Для регулярного ухода и чистки всех водонепроницаемых покрытий: покрытый лаком паркет или пробка, ПВХ-покрытия, каучук, натуральный линолеум, ламината, Eurocol Surface, натуральные и искусственные камни и др.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5 - 25 °C
Инструмент	Ткань без ворса.
Соотношение для смешивания	Приблизительно 40 мл на 8 л воды для протирки.
Время подсушки	По сухой поверхности можно ходить.
Срок хранения	36 месяцев.
Очиститель	Вода.
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Неморозостойкий

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

888 EUROCLEAN UNI

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo

- Заделывание паркетных и пробковых полов должно быть полностью закрыто.
- Крупные загрязнения должны быть предварительно удалены подметанием или пылесосом.

Инструкция по применению:

- Для интенсивного первичного ухода: разведенной с водой эмульсией (10-20 %) помыть пол и после высыхания отполировать (180 – 2000 U/мин).
- Для регулярного ухода и чистки: разведенной с водой эмульсией (0,5 - 1%) помыть пол. Можно применять в разведенном виде 0,25-0,5 % для чистки с помощью моющих машин.
- В качестве очистителя: в исключительных случаях можно использовать 20% эмульсию в качестве очистителя пятен.
- Для тщательной чистки: для очистки после завершения строительных работ или же промежуточной очистки в период их проведения применять 5 % разведенную эмульсию. При необходимости высохшую поверхность отполировать (полировка уплотняет защитный слой и делает его более износостойким).
- Для быстрой и упрощения уборки сильных загрязнений используйте однодисковые машины с 1500 об/мин.
- Для применения в моющих машинах: разведите средство в соотношении 100 мл на 8 л воды.
- Для располировки используйте однодисковые машины.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
888	Euroclean Uni	0,75 л		480 шт.
888	Euroclean Uni	5 л	4026956149576	96 шт.

888 EUROCLEAN UNI

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

