

Specyfikacja techniczna

Onyx+ spełnia wymagania normy EN 15102

		Onyx+
	Grubość całkowita	EN 428 (ISO 24346) 0,92 mm
	Grubość warstwy wierzchniej	EN 429 (ISO 24340) 0,10 mm
	Liczba wzorów	17
	Szerokość rolki	EN 426 (ISO 24341) 2 m
	Długość rolki	EN 426 (ISO 24341) 30 m
	Waga całkowita	EN 430 (ISO 23997) 1610 g/m ²
	Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02 ≥ 6
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN 423 (ISO 26987) Dobra
	Odporność mikrobiologiczna	ISO 22196, ISO 846 (A i C) Bardzo dobra odporność, brak rozwoju mikroorganizmów (m.in. MRSA, E.coli, S.aureus i grzybów)
	Emisja do powietrza: TVOC ⁽¹⁾ w 28 dni	EN ISO 16000 (ISO 10580) < 100 µg/m ³
	REACH	1907/2006/CE TAK ⁽²⁾
		EN 15102  10900701-Dop-306
	Reakcja na ogień	EN 13501-1 B - s2, d0

⁽¹⁾ Lotne związki organiczne (suma)
⁽²⁾ Produkty nie zawierają substancji publikowanych na liście ECHA (substancje wysokiego ryzyka SVCH)

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

