

# tessera® create space 1

Create Space 1 répond aux exigences de la norme EN 1307

Description	Dalle de tapis tuftée	
Dimension	50 x 50 cm	
Épaisseur totale	5,5 mm	
Épaisseur du velours	2,7 mm	
Collection	18 coloris, 5 m <sup>2</sup> par boîte	
Classification	EN 1307	Classe 33
Matière du velours	100 % ECONYL® regenerated polyamide 6	
Méthode de teinture	100 % solution dyed	
Densité (nombre de touffes)	212,760 per m <sup>2</sup>	
Poids du velours	500 gsm ± 10 %	
Poids total	3,815 gsm	
Support	Polyester	
Dossier	Probac rempisseur minéral avec un faible montant de bitume modifié et flocons polyester, contient plus que 76 % de continu recyclé. Sur demande avec dossier SOFTbac®.	
Résistance à la chaise à roulettes	BS EN 985	Minimum valeur R ≥ 2,4
Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02	≥ 5
Stabilité dimensionnelle	BS EN 986	≤ 0,2 %
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3	ΔL <sub>W</sub> = 25 dB / SOFTbac® ΔL <sub>W</sub> = 27 dB
Absorption acoustique	EN ISO 354	aw = 0,15 / SOFTbac® aw = 0,25
Creating Better Environments		
Electricité renouvelable	Les dalles de tapis fabriquées avec de l'électricité générée à 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.	
Matériaux recyclés	Create Space 1 contient plus de 70 % de contenu recyclé par poids.	
Indoor Air Quality	Create Space 1 respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.	
Ska	Create Space 1 répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux et les commerces de détail.	
Installatie methode	Monolithic, quarter turn, tessellated	
Create Space 1 répond aux exigences de la norme EN 14041		
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl-s1</sub>
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Accumulation charges électrostatiques	BS ISO 10965 & EN1815	< 2,0 kV
Résistance thermique	ISO 8302	0,06 W/m·K
Label GuT	www.pro-dis.info 3B5DACDB	

Notre adhésif recommandé pour notre collection de dalles de moquette Tessera est l'Eurocol 542 Eurofix Tack plus.

Toutes les organisations de vente et tous les sites de production de Forbo Flooring Systems dans le monde ont des systèmes de gestion de la qualité certifiés selon ISO 9001.

Tous les sites de production de Forbo Flooring Systems disposent de systèmes de gestion environnementale certifiés selon ISO 14001.

L'analyse du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est documentée dans les déclarations environnementales (EPD) de chaque produit ou dans les systèmes locaux d'évaluation des bâtiments tels que BREEAM.

**Forbo Flooring**  
't Hofveld 4B 001  
1702 Groot-Bijgaarden  
T +32 2 464 10 10  
F +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be