






















# Technische specificaties

Flotex digital print voldoet aan de eisen van EN 1307

	Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
	Totaal gewicht	ISO 8543	1800 g/m <sup>2</sup>
	Commercieel gebruik	EN 1470	Klasse 33, zwaar
	Rolbreedte		2,0 m
	Rollengte		30 m
	Dimensiestabiliteit	ISO 2551 / EN 986	< 0,2%
	Slijtweerstand	EN 1307 annex F	> 1000 toeren
	Geschik voor bureaustoelen	EN 985 Test A	r ≥ 2,4 continu gebruik - geschikt
	Kleurechtheid (conventioneel geprint)	EN-ISO 105-B02	≥ 6
	Kleurechtheid (digitaal geprint)	EN-ISO 105-B02	≥ 5
	Slipweerstand	UK SRG pendulum	Droog – zeer laag slipgevaar Nat - laag slipgevaar
	Akoestisch	EN-ISO 712-2 ISO 354	Contactgeluid reductie Δlw = 20 dB Geluidsabsorptie = 0,10
	Waterdichtheid	EN 1307 annex G	Ja
	Creating Better Environments		
	Hernieuwbare energie		Flotex wordt met 100% hernieuwbare energie geproduceerd.
	Gerecycled materiaal		Flotex banen bevatten tot 20% gerecycled materiaal per gewicht.
	Binnenluchtqualiteit		Flotex is goedgekeurd door Allergy UK. Alle Flotex producten worden na 3 dagen en 28 dagen getest op binnenluchtemissies volgens ISO 16000-9.
	SKA		Flotex voldoet aan de SKA-beoordelingscriteria voor M12 voor zachte vloerbedekkingen in kantoren, winkels en hoger onderwijs.
	LCA		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

Flotex digital print voldoet aan de eisen van EN 14041

	Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>1</sub> -s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS-μ ≥ 0,30
	Statische elektriciteit	ISO 6356	≤ 2 kV
	Warmteweerstand	ISO 8302	0.048 m <sup>2</sup> K/W

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkoopsorganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.  
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.  
De Life Cycle Assessment (LCA) van alle Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuverklaring (EPD) en is terug op onze website.



## Forbo Flooring N.V.

't Hofveld 4B 001  
1702 Groot-Bijgaarden  
België  
T +32 2 464 10 10  
F +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be

Volg ons op:

