

# enduro click 0.30 enduro 0.30



## L'alternative économique

Une gamme LVT à destination des parties privatives des logements, y compris cuisines et salles de bain.



Version Click I4F nouvelle génération pose rapide et durable

### Idéal en rénovation :

- Recouvrement possible sur supports existants type carrelage, parquet ou sols amiantés \*
- Amélioration acoustique avec une sous-couche Forbo à 15 dB (Réf. U54002)



Version à coller

Idéal en projet neuf : collage permanent



20 références déclinées en version à clipser ou à coller avec finition mate et R10 (évite les risques de chutes). Plinthes de finition et profilés métalliques disponibles.

TYPE DE SUPPORTS ADMISSIBLES (en parties privatives uniquement)	ENDURO CLICK 0.30		ENDURO 0.30 À COLLER	
	ACCEPTÉ	TOLÉRANCES *	ACCEPTÉ	TOLÉRANCES *
Supports bois (panneaux rainurés et languetés)	Oui	Ponçage des désaffleurs Largeur des joints < 1 mm sinon utiliser un enduit approprié de type 900 Europlan DSP de Forbo	Oui	Dans le respect du DTU 53.2
Carrelage	Oui	Joint : désaffleurs < 1 mm et/ou joint < 4 mm	Oui	Sur support conforme après reconnaissance et préparation du support selon le CPT 3635_V2
Anciens sols linoléum ou PVC compact (homogène ou hétérogène), caoutchouc, ou dalles semi-flexible	Oui	Anciens sols parfaitement adhérents et propres	Non	
Résine et sols peints	Oui	Supports sains et sans défaut	Oui	Sur support conforme après reconnaissance et préparation du support selon le CPT 3635_V2
Supports à base de ciment	Oui	Dans le respect du DTU 53.2	Oui	Dans le respect du DTU 53.2
Supports chape fluide à base de plâtre	Oui	Dans le respect de l'Avis Technique de la chape fluide	Oui	Dans le respect de l'Avis Technique de la chape fluide
Anciens supports amiantés (compacts)	Oui	Dans le respect de la réglementation en vigueur (cf supports résilients compacts)	Non	

\* Dans tous les cas se référer au DTU 53.2 à l'Atec ou à l'ETN du produit mis en œuvre et aux préconisations du fabricant.

\* Selon le respect de la réglementation en vigueur.

69130 | natural white oak

## Caractéristiques techniques

	enduro click 0.30	enduro 0.30 pose collée
Conformité NF EN 14041	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1 <sup>(1)</sup>
Réaction au feu - Rapport d'essai	n° 89215785.01br (TÜV Rheinland)	n° 89215785.02br (TÜV Rheinland)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Accumulation de charges électrostatiques	NF EN 1815	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Emission de Formaldéhyde	NF EN 717-1	Classe E1
Résistance thermique	EN 12664	0,017 m².K/W
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	4 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,30 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	6 700 g/m²
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Spécifications	NF EN ISO 10582	NF EN ISO 10582
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	31
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Exigence norme poinçonnement		≤ 0,10 mm
Résistance au pied de meuble	NF EN 424 (ISO 16581)	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		0,15 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Exigence solidité des couleurs		≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Oui
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Traitement de surface		PUR
Format		Dalles Lames
Conditionnement et dimensions des dalles	NF EN ISO 24342	30,5 x 61 cm : 12 par carton (2,23 m²) 18,5 x 121,2 cm : 10 par carton (2,24 m²)
Mode de pose		Suivant motif
Colle Forbo préconisée		-
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 100 µg/m³ <sup>(2)</sup>
Matières premières		Technologie sans phtalates
Garantie		7 ans

(1) Satisfait à la réglementation M3.  
(2) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55.  
\* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).  
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).  
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.  
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Code SAP 280779 - Collection 01/2020 - Edition 01/2020  
Prix indicatif du matériau : 7 € TTC - LBN International

Retrouvez-nous sur  
f v p in t

créons un environnement meilleur



Système de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Système de management certifié responsabilité sociale.

**FORBO SARLINO SAS**  
63, rue Gosset  
BP 62717  
51055 Reims Cedex - France

**Contact France**  
Tél : 03 26 77 30 30  
info-produits@forbo.com  
echantillon@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements et Régions d'Outre-Mer île Maurice/Magreb**  
Tél : + 33 3 26 77 35 00  
info.flooring.sc@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

**Forbo**  
FLOORING SYSTEMS



LVT dalles et lames à clipser, à coller

enduro click 0.30 | enduro 0.30



Forbo



LVT dalles et lames à clipser, à coller

# enduro click 0.30 enduro 0.30



créons un environnement meilleur

**Forbo**  
FLOORING SYSTEMS

## enduro click 0.30 | enduro 0.30

121,2 x 18,5 cm | 2,24 m<sup>2</sup>/boîte

121,9 x 17,8 cm | 4,77 m<sup>2</sup>/boîte



**white oak**  
à clipser : 69102CL3  
à coller : 69102DR3



**washed oak**  
à clipser : 69100CL3  
à coller : 69100DR3



**pure oak**  
à clipser : 69101CL3  
à coller : 69101DR3

## enduro click 0.30 | enduro 0.30

121,2 x 18,5 cm | 2,24 m<sup>2</sup>/boîte

121,9 x 17,8 cm | 4,77 m<sup>2</sup>/boîte



**natural white oak\***  
à clipser : 69130CL3  
à coller : 69130DR3



**natural warm oak\***  
à clipser : 69135CL3  
à coller : 69135DR3



**natural grey oak\***  
à clipser : 69137CL3  
à coller : 69137DR3

## enduro click 0.30 | enduro 0.30

lames : 121,2 x 18,5 cm | 2,24 m<sup>2</sup>/boîte  
dalles : 61 x 30,5 cm | 2,23 m<sup>2</sup>/boîte

lames : 121,9 x 17,8 cm | 4,77 m<sup>2</sup>/boîte  
dalles : 61 x 30,5 cm | 4,09 m<sup>2</sup>/boîte



**white pine**  
à clipser : 69184CL3  
à coller : 69184DR3



**neutral pine**  
à clipser : 69182CL3  
à coller : 69182DR3



**steamed pine**  
à clipser : 69186CL3  
à coller : 69186DR3



**light timber**  
à clipser : 69335CL3  
à coller : 69335DR3



**natural timber**  
à clipser : 69330CL3  
à coller : 69330DR3



**dark timber**  
à clipser : 69332CL3  
à coller : 69332DR3



**anthracite timber**  
à clipser : 69336CL3  
à coller : 69336DR3



**golden oak**  
à clipser : 69120CL3  
à coller : 69120DR3



**natural oak**  
à clipser : 69122CL3  
à coller : 69122DR3



**chocolate oak**  
à clipser : 69123CL3  
à coller : 69123DR3



**grey oak**  
à clipser : 69121CL3  
à coller : 69121DR3



69182 | neutral pine 69202 | mid concrete



**light concrete**  
à clipser : 69203CL3  
à coller : 69203DR3



**mid concrete**  
à clipser : 69202CL3  
à coller : 69202DR3



**dark concrete**  
à clipser : 69208CL3  
à coller : 69208DR3

\* Décor comportant de nombreuses nuances. Plus d'informations sur notre site internet