

# Caractéristiques techniques

Enduro répond aux exigences de la norme EN ISO 10582

		Enduro Dryback	Enduro Click	
	Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm	4,0 mm
	Couche d'usure	EN-ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
	Nombre de références		20 couleurs	20 couleurs
	Classification	EN-ISO 10874	Classe 23	Classe 23
		EN-ISO 10874	Classe 31	Classe 31
	Dimensions des dalles	EN-ISO 24342	60,96 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
	Dimensions des lames	EN-ISO 24342	121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
	Unité de conditionnement par carton (dalles)		4,09 m <sup>2</sup> (22 pièces)	2,23 m <sup>2</sup> (12 pièces)
	Unité de conditionnement par carton (lames)		4,77 m <sup>2</sup> (22 pièces)	2,24 m <sup>2</sup> (12 pièces)
	Équerrage et rectitude	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm	< 400 mm < 0,25 mm
			> 400 mm < 0,35 mm	> 400 mm < 0,35 mm
	Poids	ISO 23997	env. 3 000 g/m <sup>2</sup>	env. 6 700 g/m <sup>2</sup>
	Teneur en liant	EN-ISO 10582	Type 1	Type 1
	Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
	Réduction du bruit d'impact	EN-ISO 717-2	5 dB	6 dB / 15 dB en combinaison avec la sous-couche d'isolation Forbo Click Pro
	Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918	Adapté, type W	Adapté, type W
	Résistance aux empreintes	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
	Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Émissions intérieures : COVT après 28 jours	EN 16516	≤ 100 µg/m <sup>3</sup>	≤ 100 µg/m <sup>3</sup>
	Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Pas de modification des propriétés des matériaux en cas d'exposition brève à des huiles, des graisses ou des acides dilués.	
	Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %

Enduro répond aux exigences de la norme EN 14041

	Réaction au feu	EN 13501	B <sub>i</sub> -s1, G, NCS	B <sub>i</sub> -s1, L, NCS avec et sans sous-couche d'isolation Forbo Click Pro
	Résistance au glissement	EN 13893	DS : > 0,30	DS : > 0,30
	Conductivité thermique	ISO 8302	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Propriétés antistatiques	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV



Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).  
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).  
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires.  
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Forbo - Giubiasco SA  
Via Industrie 16  
CH - 6512 Giubiasco  
Switzerland  
T: +41 91 850 01 11  
F: +41 91 850 01 41  
customerservice.ch@forbo.com  
www.forbo-flooring.ch