










Bulletin Board

	Totale dikte / Épaisseur totale	EN-ISO 24346	6.0 mm ± 0.25 mm
	Rolbreedte / Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	1.22 m (3 kleuren in 1.83 m / 3 couleurs en 1.83 m)
	Rollenlengte / Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Totaalgewicht / Poids total	EN-ISO 23997	4.7 kg/m ² ± 10%
	Flexibiliteit / Flexibilité	EN-ISO 24344	Ø 50 mm, volgens methode A / selon méthode A
	Geluidsabsorptiecoëfficiënt / Coefficient d'absorption acoustique	EN-ISO 354	α _w 0.1 (typical)
	Warmtegeleidingscoëfficiënt / Conductivité thermique	EN 12524	0.10 W/m·K
	Zelfherstellende eigenschappen / Propriétés d'auto-réparations	LH000420	√
	Druk op pins - druk loodrecht op pin, direct / Force pour enfoncer des punaises	LH000421	25 N (typical)
	Druk op pins - druk loodrecht op pin, op 7mm / Force pour enfoncer des punaises pré-insérées de 7 mm	LH000421	10 N (typical)
	Druk op pins - verwijderen van pin / Force pour retirer des punaises	LH000421	15 N (typical)
	Bacteriostatische eigenschappen / Propriétés bactériostatiques	EN-ISO 22196	√
	Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Bestand tegen zwakke zuren, oliën en meest gebruikelijke oplosmiddelen zoals alcohol, terpentijn e.d. Niet bestand tegen langdurige werking van alkaliën. / Résiste aux acides faibles, aux huiles et à la plupart des solvants courants, comme l'alcool, le white-spirit etc. Ne résiste pas à l'action prolongée aux produits alcalins.
	Anti-statisch / Antistatique		√
	Glans / Brillant		Enkel verkrijgbaar in matte kleuren, zodat de weerkaatsing van zonlicht of kunstlicht wordt verminderd. / Seulement disponible en couleur mat. La réflexion causée par le soleil ou la lumière artificielle est réduite.
	Natuurlijke grondstoffen / Matériaux naturels		91%
	Gerecycled materiaal/ Contenu recyclés		43%
	PVC, PET, weekmakers / Matière plastique, PVC ou PET		0%

Voor de verlijming van Bulletin Board adviseren wij 530 Eurosafe cork.
La colle recommandée pour la pose de Bulletin Board est la 530 Eurosafe cork.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

