

# Vloerverzorging SafeStep

SafeStep van Forbo Flooring is afgewerkt met een innovatieve fabrieksfinish. Dit is de perfecte basis voor het gebruik van de vloer. Het verzorgen van uw vloer kan worden uitgevoerd volgens alle, voor een vlakke antislip vloerbedekking geschikte, vloerverzorgingsmethodieken.

## Basisvoorwaarden

Om de vloer in optimale conditie te houden adviseren wij het volgende:

### Bescherming tijdens bouw en inhuizen

Dek alle nieuw geïnstalleerde vloeren af om deze te beschermen tegen beschadigingen die kunnen ontstaan tijdens de bouwperiode.

### Adequate vuilopvang bij de entree

Zorg voor een goede schoonloopzone. Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 95% van het inloopvuil tegen. Hierdoor wordt de achterliggende vloerbedekking beschermd tegen vuil en krassen, maar worden ook de onderhoudskosten gereduceerd en het fraaie uiterlijk behouden. Ideaal is een schoonloopmat met een lengte van ca. 6 meter.

## Vloerverzorging

### Eerste reiniging na installatie

Het volstaat om de vloer alleen te reinigen.

Verwijder stof en los vuil door de vloer te stofzuigen.

De vloer schrobben met een schrobmachine voorzien van een harde borstel en een neutrale reiniger. Neem het schrobwater op met een waterzuiger. In gangen en grotere ruimtes kan het onderhoud ook met een schobzuigmachine worden uitgevoerd.

De vloer is nu gereed voor gebruik.

### Dagelijks onderhoud

De frequentie van het dagelijks onderhoud is afhankelijk van het te verwachten vuilaanbod, esthetische wensen en de hygiëne standaard.

- Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen.
- Verwijder vlekken en vloeibare vermorsingen door plaatselijk klamvochtig te moppen met een neutrale vloerreiniger.
- In gangen en grotere ruimtes eventueel het onderhoud uitvoeren met een schrobzuigmachine. Gebruik hierbij een harde borstel en een neutrale reiniger.

### Periodiek onderhoud

Gebruik de schrobzuigmachine voorzien van harde borstel en een neutrale reiniger. Schrob de vloer zonder gebruik van de afzuiging. Laat het schrobwater 5 à 10 minuten inweken en schrob de vloer daarna nogmaals mét waterafzuiging.

*Vraag uw leverancier van schoonmaakmiddelen naar de juiste producten en passende methodiek.*

### **Aansdachtspunten**

- Het is aan te raden om bij het opstellen van een onderhoudsplan alle betrokken specialisten zoals het schoonmaakbedrijf, de facilitair manager en de leverancier van de onderhoudsproducten te betrekken.
- Het onderhoudsysteem en de daarbij behorende frequenties zullen niet voor iedere ruimte gelijk zijn. Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de functie van de ruimte en de verdieping dient de onderhoudsfrequentie te worden vastgesteld. Lichte en effen producten vragen, ondanks dat zij technisch vergelijkbaar zijn, een hogere onderhoudsfrequentie dan gemiddeld.
- Het verwijderen van zand dmv stofzuigen is van het grootste belang. Zand werkt nu eenmaal als schuurpapier onder het schoeisel.