

Specifications techniques

Tessera Perspective répond aux exigences de la norme EN 1307

	Description	Dalle de tapis tuftée à poils coupés et à poils bouclés	
	Dimension	EN 994	50 x 50 cm
	Épaisseur totale	ISO 1765	6,1 mm
	Épaisseur du velours	ISO 1766	3,0 mm
	Collection	14 coloris	
	Conditionnement	16 dalles (4 m ²)	
	Classe d'usage commercial	EN ISO 10874	Classe 33
	Matière du velours	100 % Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 et Nylon 6 avec 30 % contenu recyclé	
	Méthode de teinture	100 % solution dyed	
	Densité (nombre de touffes)	ISO 1763	181,440 par m ²
	Poids du velours	ISO 8543	670 g/m ²
	Poids total	ISO 8543	4185 g/m ²
	Support	Polyester	
	Dossier	ProBac™ remplisseur minéral avec un faible montant de bitume modifié et flocons polyester, contient plus que 76 % de continue recyclé.	
	Dossier alternatif disponible	SOFTbac®	
	Réduction des bruits d'impact	EN ISO 717-2	25 dB
	Absorption acoustique	ISO 354	aw = 0.15 (H)
	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	r ≥ 2.4
	Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
	Creating Better Environments		
	Electricité renouvelable	Les dalles de tapis fabrique avec de l'électricité générée a 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.	
	Matériaux recyclés	Perspective contient plus de 65 % de contenu recycle par poids.	
	Indoor air quality	Perspective respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.	
	Ska rating	Perspective répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux et les commerces de détail.	
	Méthode d'installation	Monolithic	

Perspective répond aux exigences de la norme EN 14041:2004

	Code produit	EN 14041:2004	1170100-DoP-101
	Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	< 2.0 kV
	Résistance thermique	EN 12524	0.06 W/mK

Notre adhésif recommandé pour notre collection de dalles de moquette Tessera est l'Eurocol 542 Eurofix Tack plus.

Toutes les organisations de vente et tous les sites de production de Forbo Flooring Systems dans le monde ont des systèmes de gestion de la qualité certifiés selon ISO 9001.

Tous les sites de production de Forbo Flooring Systems disposent de systèmes de gestion environnementale certifiés selon ISO 14001.

L'analyse du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est documentée dans les déclarations environnementales (EPD) de chaque produit ou dans les systèmes locaux d'évaluation des bâtiments tels que BREEAM.

Forbo Flooring
t Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 464 10 10
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Forbo

FLOORING SYSTEMS