



Textile Aiguilleté

markant | forte | showtime®



30 ml env. x 2 m
40 ml env. x 2 m



50 x 50 cm

créons un environnement meilleur

markant

30 ml env. x 2 m



11110 | quartz



11107 | glacier



11100 | smoke



11113 | taupe



11103 | sand




11107 | glacier



11108 | field



11109 | charcoal



11112 | nickel




11105 | desert



11127 | storm



11118 | forest



11119 | jet



11115 | ebony



11126 | merlot



11137 | atlantic



11117 | marine

forte

30 ml env. x 2 m



forte tile

50 x 50 cm



Forte : 25 références dont 12 disponibles en version dalle et identifiées par la lettre (T).
Lors de votre commande indiquez le code à 5 chiffres pour la version lé (ex : 96010) ou
le code suivi de la lettre T pour la version dalle (ex : 96010T).



96010 | quartz



96008 (T) | field



96000 (T) | smoke



96010 (T) | quartz



96003 | sand



96001 | silver



96002 (T) | granite



96013 | taupe



96007 | glacier



96017 (T) | marine



96038 | aqua



96035 | orange



96009 (T) | charcoal



96012 (T) | nickel



96005 | desert



96027 (T) | storm



96057 (T) | lagoon



96028 | glade



96036 (T) | rouge



96069 | black



96019 (T) | jet



96015 | ebony



96037 | atlantic



96047 (T) | pacific



96018 | forest



96026 | merlot

showtime[®] colour



showtime[®] graphic

Non raccordable.
Découvrez toutes les références disponibles dans la brochure.



900267 | nautical



loft



900262 | slate



900261 | platinum



900268 | celadon



900265 | sunshine



ecosystem 07



900272 | steel



900263 | sable



900278 | pastoral



900266 | rose



heritage 05



900269 | carbon




900273 | sandstone




900288 | jade



900276 | terracotta



wonderlab 06



900279 | noir



900274 | espresso



900277 | indigo



900286 | ruby



wonderlab 07



markant | forte | showtime®

Expert dans la fabrication du revêtement de sol textile aiguilleté depuis plus de 40 ans,
Forbo Flooring vous propose 3 collections idéales pour les espaces à **fort trafic**.

Résistant et durable grâce à ses fibres polyamide de haute qualité, et protégé par une imprégnation complète de latex, notre sol aiguilleté est facile à entretenir et offre une ambiance chaleureuse et design.

Nos produits contribuent au confort de vos espaces grâce à leurs **performances acoustiques** et leurs **propriétés dissipatrices** mais permettent également de **créer un environnement meilleur** : ils sont composés d'un envers en polyester 100 % recyclé (soit jusqu'à 65 % de contenu recyclé dans le poids total du produit) et portent le label GuT.

showtime® colour et showtime® graphic **37 références en stock**

Plus épais et plus résistant, le nouveau Showtime offre désormais un confort acoustique de 20 dB, ce qui en fait une solution idéale dans le secteur de l'hôtellerie et des loisirs.

Grâce à sa palette de coloris tendance et ses imprimés, ce revêtement de sol fins deniers vous permettra de créer une ambiance feutrée tout en faisant le choix d'un produit durable.

markant – 16 références en stock

Un revêtement de sol textile aiguilleté gros deniers dont la couche d'usage est composée à 100 % de fibres polyamide aux propriétés dissipatrices à la fois résistant et confortable, qui apportera à tous vos espaces confort acoustique et design. Facile à vivre et durable, Markant sera une solution idéale dans les environnements exigeants et au trafic intense.

forte – 25 références en stock

Forte est un revêtement de sol textile aiguilleté gros deniers aux propriétés dissipatrices, qui offre une sensation de confort maximale grâce à sa texture très dense, avec plus de 3 millions de passages d'aiguilles par m². Forte est décliné dans une palette de 25 coloris, alliant tradition et modernité : c'est le choix idéal pour les zones à fort trafic, notamment les bureaux puisqu'il est résistant à la chaise à roulettes.

forte tile – 12 références en stock

Les dalles Forte tile sont faciles à manipuler et rapides à installer en pose poissée. Elles combinent les avantages d'un sol textile aiguilleté, robuste et durable, aux possibilités offertes par un sol modulaire : marquez des cheminements, délimitez des espaces ou explorez votre créativité grâce aux 12 couleurs de Forte tile !



Caractéristiques techniques

		Showtime colour	Showtime graphic	Markant	Forte	Forte tile
 Conformité NF EN 14041		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	B _{fl} -s1 ⁽²⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	B _{fl} -s1 ⁽²⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai		-	-	n° 402099-04 (TFI)	n° 2018/026-1 (CRET)	n° 2020/119-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)				
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	E \leq 2 kV, Antistatique				
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant				
Résistance électrique transversale	ISO 10965	-	-	$\leq 10^9 \Omega$. Dissipateur	$\leq 10^9 \Omega$. Dissipateur	-
Résistance thermique	ISO 8302	-	-	0,06 m ² .K/W	0,07 m ² .K/W	0,07 m ² .K/W
Certification		Non	Non	Oui	Oui	Non
Classement UPEC	QB 31	-	-	U3 P3 E1 C0	U3s P3 E1 C0	-
Certificat QB UPEC 	QB 31 ⁽⁴⁾	-	-	304TA-007.2	304TA-005.2 ⁽³⁾	-
Épaisseur totale	NF ISO 1765	4,9 mm	4,9 mm	5 mm	6 mm	6,2 mm
Épaisseur couche d'usure		1,6 mm	1,6 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,3 mm
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	1 150 g/m ²	1 150 g/m ²	1 200 g/m ²	1 500 g/m ²	1 350 g/m ²
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	100 % polyamide				
Nature de la sous-couche		100 % polyester recyclé				
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 20$ dB	$\Delta L_w = 20$ dB	$\Delta L_w = 21$ dB	$\Delta L_w = 22$ dB	$\Delta L_w = 22$ dB
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,15$ (H)	$\alpha_w = 0,15$ (H)	$\alpha_w = 0,15$ (H)	$\alpha_w = 0,20$ (H)	$\alpha_w = 0,20$ (H)
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 65 dB, Classe A				
Spécifications déclarées		NF EN 1307				
Classe d'usage résidentiel	NF EN 1307	23	23	-	-	-
Classe d'usage commercial	NF EN 1307	32 ⁽⁵⁾	32 ⁽⁵⁾	33 ⁽⁶⁾	33 ⁽⁷⁾	33 ⁽⁸⁾
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 985	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Format		Lés	Lés	Lés	Lés	Dalles
Largeur des rouleaux	NF EN 14159	2 m	2 m	2 m	2 m	-
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	40 ml env.	40 ml env.	30 ml env.	30 ml env.	-
Dimensions et conditionnement des dalles		-	-	-	-	50 x 50 cm 16 dalles par boîte soit 4 m ²
Mode de pose		Lés non inversés	Lés non inversés	Lés non inversés	Lés non inversés	Monolithique
Colle ou fixateur Forbo préconisé		522 eurosafe tack	522 eurosafe tack	522 eurosafe tack	522 eurosafe tack	542 eurofix tack plus
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme ⁽⁹⁾				
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	< 100 µg/m ³ ⁽¹⁰⁾				
Exigence pour la classe A+		< 1 000 µg/m ³				
Label GuT	n° GuT / Prodis	-	-	07F1DF88 ⁽¹¹⁾	4EE0AF7C ⁽¹¹⁾	-
Garantie		7 ans				
Fabrication		Fabrication française				

(1) Sur support bois et incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3.

(2) Sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3.

(3) Cette gamme de produits comprend des références U3 et U3s; il ne peut être obtenu un classement U3s dans un certificat que si plus de 80 % des coloris y répondent.

(4) Revêtements de sol textiles : <http://evaluation.cstb.fr>

(5) Classe de confort LC1 selon EN 1307.

(6) Classe de confort LC2 selon EN 1307.

(7) Classe de confort LC3 selon EN 1307.

(8) Classe de confort LC2 selon EN 1307.

(9) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

(10) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tél. +33 (0)3 26 77 30 55. * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent).

(11) Association pour les moquettes écologiques.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement). L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France

Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer

ile Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



CONSULTEZ NOS STOCKS EN DIRECT

Pour plus de sérénité, consultez nos stocks en direct en ouvrant votre compte Forbonline sur www.forbonline.forbo.fr

forbOnline Cliquez. Inscrivez-vous. Commandez...

Retrouvez-nous sur



créons un environnement meilleur



FLOORING SYSTEMS