

Rengöring och skötsel

Sarlon är lätt att underhålla och speciellt med den nya ytbehandlingen PUR Pearl™, en polyuretanförstärkning av ytskiktet. Torra och fuktiga skötselmetoder med neutrala rengöringsmedel rekommenderas. Vaxbaserade städsystem kan också användas om man så önskar. Skötselresultat, ekonomi och miljöhänsyn uppnås då på bästa sätt. För detaljerad skötselanvisning se Forbos skötselanvisning för golv i offentlig miljö.

Byggstädning är ett viktigt moment för att ge golvet en bra start.

Skydda nyinstallerade golv genom att under byggtiden täcka dom med ett täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och lämplig för hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt EN425).

Initialbehandling behövs inte.

Daglig städning sker bäst med maskin på större öppna golvytor eller annars med fuktmoppning eventuellt omväxlande med tormoppning. I samband med fuktmoppning eller maskinstädning kan Sarlon vårdas med mjukt polerbart vax.

Underhåll består i att golven torrpolerats vid behov.

Liksom alla PVC-plastgolv skall Sarlon skyddas mot fläckning av starkt färgande ämnen, migrerande kemikalier från gummi och starka lösningsmedel som kan skada ytan.

Spill av fläckande ämnen skall torkas upp snarast.

Stoppa smuts och fukt redan i entrén genom lämpligt utformade entrélösningar. Skrap- galler och skrapmattor tar först bort grus och fast smuts. Med textila entrémattor torkas sedan skosulorna av, så att smuts och vatten inte behöver belasta miljön inomhus.

Garantierbjudande

Där Sarlon läggs i kombination med linoleum från Forbo Flooring AB kan en 10-års skötselgaranti erbjudas. Kontakta Forbo Flooring AB eller www.forbo-flooring.se för närmare detaljer. För fullständiga skötselråd, se www.forbo-flooring.se