

Forbo Flotex valymo ir priežiūros instrukcija

Valymas po instaliavimo

- Nuvalyti grindis vertikaliuoju vakuuminio siurbliu
- Pašalinti visas dėmes/žymes ir pan.
- Jei Flotex danga sudrėkinta, leisti jai išdžiūti

Kasdieninis / Reguliarus valymas

- Flotex grindų danga turi būti reguliariai valoma vertikaliuoju vakuuminio siurbliu su besisukančiu šepetiu. Gali būti naudojami plaunamieji ir cilindriniai vakuuminiai siurbliai. Išsipylus skysčiui, valyti kaip galima greičiau, kad dėmės nespėtų įsisenėti. Jei naudojamas detergentas, būtina jį išplauti.

Periodinis valymas / Drėgnas valymas

- Flotex dangos priežiūrai pakanka standartinės grindų dangų valymo įrangos. Valymo dažnis ir naudojamos mašinos tipas priklauso nuo žmonių judėjimo intensyvumo, užterštumo pobūdžio ir t.t.

Tinkami valymo metodai ir įrenginiai:

- Purškiamasis - siurbiamasis valymas tinka esant nedideliam arba vidutiniam užterštumui. Norint išvalyti pridžiūvusį purvą, riebalus ir pan., gali tekti taikyti chemikalus.
- Užpylimas vandeniu ir šveitimas pats geriausias būdas suteptoms Flotex grindų dangoms valyti. Didelis kiekis vandens padės išjudinti ir pašalinti nešvarumus. Rekomenduojama naudoti standartinį kietą greito sukimosi šepetį ir šepetį kiliminei dangai. Esant dideliame užterštumui naudoti specialias valymo priemones tekstilinėms dangoms.
- Priešingos krypties cilindrinio šepetinio tipo mašinų naudojimas tinka labai dažnai valomoms zonoms, šiuo atveju gerai išvaloma dėl tinkamo mechaninio veiksmo, o ne dėl didelio vandens kiekio, todėl danga greitai išdžiūsta.

Atkreipkite dėmesį:

Naudojant valymo priemones, būtina jas gerai išskalauti. Valymo priemonių liekučiai gali pažeisti dangą. Po valymo leisti dangai išdžiūti. Nevaikščioti ant šlapios Flotex grindų dangos.