


Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Modular entspricht den Anforderungen der EN-ISO 24011 / Modular répond aux exigences des normes EN-ISO 24011



Modular

	Gesamtdicke / Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,50 mm
	Einstufung / Classement	EN-ISO 10874	Klasse 34 / Classe 34 Klasse 43 / Classe 43
	Kollektionsumfang / Nombre de références	65 Farben / 65 Couleurs	
	Flächengewicht / Poids	EN-ISO 23997	2.900 g/m ²
	Oberflächenvergütung / Traitement de surface		
	Rechtwinkligkeit und Geradheit / Equerrage des dalles	EN-ISO 24342	≤ 0,35 mm
	Resteindruckverhalten / Poinçonnement rémanent	EN-ISO 24343-1	~ 0,05 mm ≤ 0,15 mm
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	DIN 51130 bfu/bpa/upi R9729	R9 (Textura / Slate: R10) GS1
	Trittschallminderung / Réduction du bruit d'impact	EN-ISO 717-2	5 dB
	Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. / En cas d'exposition à court terme aux acides dilués, huiles et graisses, il n'y a aucun changement dans les propriétés du matériau.
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W) / adapté (type W)
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN-ISO 105-B02	Methode 3: ≥ Stufe 6 / Méthode 3: ≥ Échelle 6
	Bakteriostatik / Propriétés bactériostatiques	Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die das Wachstum von Bakterien, wie z.B. MRSA, hemmt. / Marmoleum Nature possède des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmés par des laboratoires indépendants, même contre les bactéries MRSA.	
	Zigarettenenglutbeständigkeit	EN 1399	Flecken/Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen. / Les marques laissées sur le linoléum à la suite de la fumée des cigarettes peuvent être retirées.
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance au passage de la chaleur	EN 12667	0,014 m ² K/W
	Fußbodenheizung / Plancher chauffant	Generell geeignet auf wasserführenden Systemen / Adapté	
	Inhaltsstoffe / Ingrédients	Frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk. / Sans PVC, plastifiants et de caoutchouc synthétique.	

EN 14041



Modular entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Modular répond aux exigences de la norme EN 14041

0100203-DoP-306

	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	0100203-DoP-306
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	C _s -s1
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit / Coefficient de transmission thermique	EN 12524	0,17 W/m-K

Verpackungseinheiten / Unités d'emballage

Format	Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE)		Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette	
Planken / Lames: 100 x 25 cm	3,00 m ²	12 Stück / Pièces	80 VE / UE	240,00 m ²
Fliesen / Dalles: 50 x 50 cm	5,00 m ²	20 Stück / Pièces	40 VE / UE	200,00 m ²
Fliesen / Dalles: 50 x 25 cm	5,00 m ²	40 Stück / Pièces	40 VE / UE	200,00 m ²

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert.

Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems



Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

Forbo

creating better environments

FLOORING SYSTEMS