

Teknisk specifikation



TermaLife vägg och bård

TermaLife teknisk specifikation enligt SS-EN 15102

Mönster-namn	Färg	Färgnr. vägg	Färgnr. bård	Änd-vändning	Horisontell montering vägg	Vertikal montering vägg
--------------	------	--------------	--------------	--------------	----------------------------	-------------------------

SOLIDS

UNI	IVORY	26550	26550B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	SMOKE	26551	26551B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	CLOUD	26552	26552B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	PEBBLES	26553	26553B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	STORM	26554	26554B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat
	SAND	26555	26555B	Ja	Rekommenderat	Rekommenderat

TEXTURED LINES

GRAPHITE	IVORY	26560	26560B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD	26561	26561B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	PEBBLES	26562	26562B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
HESSIAN	IVORY	26563	26563B	Ja	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD	26564	26564B	Ja	Rekommenderat	Möjligt
	PEBBLES	26565	26565B	Ja	Rekommenderat	Möjligt

CIRCULAR PATTERNS

POLKA	IVORY	26567	26567B	Nej	Rekommenderat	Rekommenderat
	SMOKE	26568	26568B	Nej	Rekommenderat	Rekommenderat
GLITTER	IVORY	26570	26570B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD METAL	26571	26571B	Nej	Rekommenderat	Möjligt

CERAMICS

QUARZ	GRIGIO	26580	26580B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CHARCOAL	26581	26581B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	LINEN	26582	26582B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	NATURAL	26583	26583B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
ORIGAMI	IVORY	26574	26574B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD METAL	26575	26575B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
MOSAIC	IVORY	26572	26572B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	SMOKE	26573	26573B	Nej	Rekommenderat	Möjligt

FLORAL LACE

BLOOM	IVORY	26576	26576B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	IVORY METAL	26566	26566B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD	26577	26577B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
LOTUS	IVORY	26578	26578B	Nej	Rekommenderat	Möjligt
	CLOUD METAL	26579	26579B	Nej	Rekommenderat	Möjligt

Ej mönsterrapport.

Användningsområden

Våtutrymmen i bostäder och offentlig miljö.

Montering

Produkterna skall monteras enligt GBR:s branschstandard. Viss nyansskillnad kan förekomma mellan vägg och bård. Se separat läggingsanvisning på vår hemsida www.forbo-flooring.se

Skötsel

Se GBR:s skötselråd för plastgolv och vägg i våtrum på www.golvbranschen.se

Av tillverkningstekniska skäl kan variationer i färg och mönster från kollektionen förekomma.

Beskrivning	EN 235	Vinylvägg för våtrum
Användningsområden		Våtutrymmen i bostäder och offentlig miljö
Montering		Produkten skall monteras enligt GBRs* branschstandard. TermaLife kan monteras vertikalt men med fördel horisontellt. Viss nyansskillnad kan förekomma mellan vägg och bård. Se separat läggingsanvisning på vår hemsida
Skötsel		Se GBRs skötselråd för plastgolv och vägg i våtrum på www.golvbranschen.se
<i>Av tillverkningstekniska skäl kan variationer i färg och mönster från kollektionen förekomma</i>		
Tjocklek	EN ISO 24346	0,92 mm
Slitskikt	EN ISO 24340	0,10 mm
Total vikt	EN ISO 23997	1 610 g/m ²
Ljusbeständighet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Brandklass	EN 13501-1	Cs2-d0
Kemikaliebeständighet	EN ISO 105-B02	OK
Rulllängd vägg	EN 426	ca 30 m
Rullbredd vägg	EN 426	2 m
Rulllängd bård	EN 426	ca 30 m
Rullbredd bård	EN 426	Ca 49 cm

* Golvbranschens Riksorganisation

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001. Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001. Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.se



COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE