

# Teknisk specifikation



## TermaStar golv

TermaStar teknisk specifikation enligt EN-ISO 10582

		Glow	Pure	Show	
	Mängd bindemedel	EN-ISO 10581	typ 1	typ 1	typ 1
	Totaltjocklek	EN-ISO 24346	2.0 mm	1.5 mm	1.5 mm
	Ytbehandling		SMART top	SMART top	PUR
	Kollektionsstorlek		4	10 / 14	12
	Offentlig miljö	EN-ISO 10874	34 mycket hög	32 mycket hög	22
	Industrimiljö	EN-ISO 10874	43 hög	41	-
	Rullbredd	EN-ISO 24341	2 m	2 m	2 m
	Rulllängd	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m	≤ 27 m ~ 26 m	± 25 m
	Totalvikt	EN-ISO 23997	2.9 kg/m <sup>2</sup>	2.250 kg/m <sup>2</sup>	2.245 kg/m <sup>2</sup>
	Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %	≤ 0.4 %
	Intrycksbeständighet Typiskt värde	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm	≤ 0.10 mm - 0.03 mm	≤ 0.05 mm - 0.02 mm
	Nötningstålighet	EN 660-2	grupp T	-	-
	Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	ja	ja	ja
	Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 6
	Böjbarhet	EN-ISO 24344	ø 10 mm	ø 10 mm	ø 10 mm
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R9	R9	R9
	Våtrum	EN 13553	ja	ja	ja
	TVOC efter 28 dagar	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>	-
	TermaStar Glow uppfyller kraven enligt EN 14041				
	Brandklass	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30	DS - µ ≥ 0.30	DS - µ ≥ 0.30
	Elektriskt genomgångsmotstånd	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0.25 W/m-K	0.25 W/m-K	0.25 W/m-K

### Användningsområden

Våtutrymmen i bostäder och offentlig miljö.

### Montering

Produkterna skall monteras enligt GBR:s branschstandard. Viss nyansskillnad kan förekomma mellan vägg och bård. Se separat läggingsanvisning på vår hemsida [www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)

### Skötsel

Se GBR:s skötselråd för plastgolv och vägg i våtrum på [www.golvbranschen.se](http://www.golvbranschen.se)

Av tillverknings tekniska skäl kan variationer i färg och mönster från kollektionen förekomma.

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001. Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001. Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på [www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)



COMMITTED  
TO THE HEALTH  
OF ONE