



## TermaStar golv

TermaStar teknisk specifikation enligt EN-ISO 10581

### TermaStar Glow

	Mängd bindemedel	EN-ISO 10581	typ 1
	Totaltjocklek	EN-ISO 24346	2.0 mm
	Ytbehandling		SMART top
	Kollektionsstorlek		4
	Offentlig miljö	EN-ISO 10874	34 mycket hög
	Industrimiljö	EN-ISO 10874	43 hög
	Rullbredd	EN-ISO 24341	2 m
	Rulllängd	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
	Totalvikt	EN-ISO 23997	2.9 kg/m <sup>2</sup>
	Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
	Intrycksbeständighet Typiskt värde	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
	Nötningstålighet	EN 660-2	grupp T
	Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	ja
	Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 7
	Böjbarhet	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket bra
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R9
	Våtrum	EN 13553	ja
	TVOC efter 28 dagar	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>
	TermaStar Glow uppfyller kraven enligt EN 14041		
	Brandklass	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
	Elektriskt genomgångsmotstånd	EN 1815	≤ 2 kV
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0.25 W/m·K

### TermaStar Pure + Flow

	Mängd bindemedel	EN-ISO 10581	typ 1
	Totaltjocklek	EN-ISO 24346	1.5 mm
	Ytbehandling		SMART top
	Kollektionsstorlek		10 / 14
	Offentlig miljö	EN-ISO 10874	32 mycket hög
	Industrimiljö	EN-ISO 10874	41
	Rullbredd	EN-ISO 24341	2 m
	Rulllängd	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
	Totalvikt	EN-ISO 23997	2.250 kg/m <sup>2</sup>
	Dimensionsstabilitet	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
	Intrycksbeständighet Typiskt värde	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm - 0.03 mm
	Nötningstålighet	EN 660-2	grupp P
	Tålighet mot rullande stolshjul	ISO 4918 / EN 425	ja
	Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 7
	Böjbarhet	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket bra
	Stegsäkerhet	DIN 51130	R9
	Våtrum	EN 13553	ja
	TVOC efter 28 dagar	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>
	TermaStar Pure uppfyller kraven enligt EN 14041		
	Brandklass	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
	Elektriskt genomgångsmotstånd	EN 1815	≤ 2 kV
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0.25 W/m·K

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001. Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001. Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på [www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)

