

Czyszczenie i konserwacja Marmoleum sport

Linoleum należy czyścić środkami o pH 7-8. Należy pamiętać o zapewnieniu w budynku i przy wejściach odpowiednich systemów mat wejściowych, które powinno się odkurzać raz dziennie. <http://www.forbo-flooring.pl/Rynek-objektowy/Produkty/Systemy-mat-wejsciowych/>

Codziennie czyszczenie

Usunąć kurz i luźny brud (odkurzaczem/szczotką lub ścierką woskową zalecaną przez producenta). Przywarty brud (np. zaplamienia) należy usunąć miejscowo wilgotną ścierką lub płaskim mopem z użyciem środka Monel (roztwór 0,25L na 10L wody) najszybciej, jak jest to możliwe.

Okresowe czyszczenie

Częstotliwość tej operacji zależna jest od intensywności użytkowania.

1. Wyczyścić podłogę maszynowo środkiem Cleaner (rozcieńczenie 0,10L na 10L wody) lub ręcznie środkiem Monel (rozcieńczenie 0,25L na 10L wody).
2. Zebrać brudną wodę płaskim mopem i/lub gumową ściągaczką lub odkurzaczem wodnym.
3. Przemyć czystą wodą.
4. Pozostawić do wyschnięcia.

Gruntowne czyszczenie

1. Wyczyścić podłogę maszynowo środkiem Cleaner (rozcieńczenie 0,10L na 10L wody) lub ręcznie środkiem Monel (rozcieńczenie 0,25L na 10L wody).
2. Zebrać brudną wodę płaskim mopem i/lub gumową ściągaczką lub odkurzaczem wodnym.
3. Przemyć czystą wodą (powtórzyć tę czynność w przypadku bardzo brudnej podłogi).
4. Pozostawić do wyschnięcia.
5. Nanieść czystym płaskim mopem powłokę ochronną Monel w odpowiednim rozcieńczeniu (0,5L na 10 L wody) i pozostawić do wyschnięcia.
6. Przepolerować maszynowo delikatnie czystym białym padem.

Linie należy malować na czystą, odtłuszczoną powierzchnię wykładziny odpowiednią trwałą farbą (przed nałożeniem środków konserwujących). Jeśli klient zechce nałożyć akryl, dopuszczamy zastosowanie produktu firmy Buzil. Należy pamiętać, że trwałość namalowanych linii nie zależy od tego czy zastosowano akryl, czy nie.