

Techninės specifikacijos

Sarlon 15 dB ir Sarlon 19 dB atitinka standartų EN 111638 ir EN 651 reikalavimus.

	Sarlon 15 dB		Sarlon 19 dB	
	Bendras storis	EN-ISO 24346	2,60 mm	3,40 mm
	Dėvimo sluoksnio storis	EN-ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
	Komercinis naudojimas	EN-ISO 10874	34 klasė	34 klasė
	Pramoninis naudojimas	EN-ISO 10874	42 klasė	42 klasė
	Ritinio plotis	EN-ISO 24341	2 m	2 m
	Ritinio ilgis	EN-ISO 24341	25 m	25 m
	Bendras svoris	EN-ISO 23997	2700 g/m ²	2900 g/m ²
	Matmenų stabilumas	EN-ISO 23999	< 0,10 %	< 0,10 %
	Akustinio poveikio triukšmo mažinimas	EN ISO 717-2	ΔL _w = 15 dB	ΔL _w = 19 dB
	Poveikio triukšmas kambaryje	NF S 31-074	L _{n,e,w} , < 65 dB, A klasė	L _{n,e,w} , < 65 dB, A klasė
	Garso sugėrimas	EN ISO 354 / EN ISO 11654	a _w = ± 0,05	a _w = ± 0,05
	Likutinis įspaudas, vertė	EN-ISO 24343-1	0,05 mm	0,08 mm
	Reikalavimas		≤0,20mm	≤0,20mm
	Atsparumas baldų kojoms	EN 424 (ISO 16581)	atitinka	atitinka
	Atsparumas dilimui	EN 660-2	T grupė	T grupė
	Kėdės su ratukais nuolatinis naudojimas	ISO 4918 / EN 425	taip	taip
	Atsparumas šviesai	ISO 105-B02	7	7
	Reikalavimas		≥6	≥6
	Atsparumas dėmėms	EN ISO 26987	Puikus	Puikus
	Paviršiaus apdorojimas		Xtrem PUR™	Xtrem PUR™
	Antibakterinės savybės E.colli ir S.aureus bakt.		Labai geros	Labai geros
	Atsparumas slydimui	DIN 51130	R10	R10
	Išmetimai į orą: TVOC* 28 dieną	EN ISO 16000 serija	< 0,01 mg/m ³	< 0,01 mg/m ³
	REACH (Europos reglamentas)	1907/2006/EB	atitinka ⁽¹⁾	atitinka ⁽¹⁾
	Reakcija į ugnį	EN 13501-1	B _{fl-s1} ⁽²⁾	B _{fl-s1} ⁽³⁾
	Atsparumas slydimui	EN 13893	DS - μ ≥ 0,30	DS - μ ≥ 0,30
	Kūno įtampa	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Šilumos laidumas	EN 12524	0,25 W/m·K, tinka šildomoms grindims	0,25 W/m·K, tinka šildomoms grindims

(1) Gaminiuose (produktuose) nėra ECHA paskelbto kandidatinių sąrašo cheminių medžiagų (labai didelį susirūpinimą keliančių SVHC cheminių medžiagų), kurios turi būti deklaruojamos pagal REACH reglamentą.

(2) Galioja ant nedegių pagrindų: A2fl-s1 A1fl

(3) Galioja ant kiekvieno pagrindo: medienos, nedegios A2fl-s1 oo A1fl,

* TVOC: visi lakieji organiniai junginiai



Visos „Forbo“ grindų sistemų pardavimų organizacijos visame pasaulyje turi sertifikuotą kokybės valdymo sistemą pagal ISO 9001.

Visos „Forbo“ grindų sistemų gamybos operacijos turi sertifikuotą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001.

„Forbo“ grindų sistemų produktų gyvavimo ciklo įvertinimas (LCA) yra dokumentuojamas atskirose aplinkosaugos produktų deklaracijose (EPD), kurias galite rasti visose mūsų svetainėse.

Kuriame geresnę aplinką



FLOORING SYSTEMS