

Techninės charakteristikos

Sphera Essence atitinka standarto EN-ISO 10581 keliamus reikalavimus

Rišiklio kiekis	EN-ISO 10581	tipas 1
Bendras storis	EN-ISO 24346	2.0mm
Paviršiaus padengimas		SMART top
Kolekcijos dydis (asortimentas)		18
Visuomeninės paskirties pastatams	EN-ISO 10874	34 labai intensyvus
Pramoninės paskirties pastatams	EN-ISO 10874	43 intensyvus
Rulono plotis	EN-ISO 24341	2 m
Rulono ilgis	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
Bendras svoris	EN-ISO 23997	2.9 kg/m ²
Matmenų stabilumas	EN-ISO 23999	≤ 0.2 %
Liekamasis įspaudas, norma Vertė	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10mm ~ 0.03mm
Atsparumas įbrėžimui	EN 660-2	grupė T
Nuolatinis kėdės su ratukais naudojimas	ISO 4918 / EN 425	Atitinka
Atsparumas šviesos poveikiui	ISO 105-B02	≥ 7
Lankstumas	EN-ISO 24344	10 mm
Atsparumas cheminėms medžiagoms	EN-ISO 26987	Labai geras
Slidumo koeficientas	DIN 51130	R9
Naudojimas šlapioms patalpoms	EN 13553	taip
Atsparumas bakterijoms	EN 846	Nepalaiko augimo
TVOC po 28 dienų	ISO 16000-6	≤ 0,01 mg/m ³

Sphera Essence atitinka standarto EN 14041 keliamus reikalavimus

Degumo klasė	EN 13501-1	B _{fl-s1,L} , NCS
Slidumo koeficientas	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30
Bendras elektros krūvis	EN 1815	≤ 2 kV
Šiluminė varža	EN 12524	0.25 W/m·K
Pavojingų medžiagų kiekis sudėtyje	EN 14041	Atitinka, nėra įdėta į sudėtį

Visos „Forbo Flooring Systems“ prekybos organizacijos visame pasaulyje turi sertifikuotą kokybės valdymo sistemą pagal standartą ISO 9001. Visos „Forbo Flooring Systems“ gamybos operacijos turi sertifikuotą aplinkosaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001. „Forbo Flooring Systems“ produktų gyvavimo ciklo vertinimai (LCA) yra dokumentuojami atskirose Aplinkosaugos produktų deklaracijose (EPD), kurias galima rasti visose mūsų svetainėse.