

Techninės charakteristikos

Sphera Evolution atitinka standarto EN-ISO 10581 keliamus reikalavimus

| | | | |
|--|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Rišiklio kiekis | EN-ISO 10581 | tipas 1 |
| | Bendras storis | EN-ISO 24346 | 2.0mm |
| | Paviršiaus padengimas | | SMART top |
| | Kolekcijos dydis (asortimentas) | | 18 |
| | Visuomeninės paskirties pastatams | EN-ISO 10874 | 34 labai intensyvus |
| | Pramoninės paskirties pastatams | EN-ISO 10874 | 43 intensyvus |
| | Rulono plotis | EN-ISO 24341 | 2 m |
| | Rulono ilgis | EN-ISO 24341 | ≤ 27 m ~ 26 m |
| | Bendras svoris | EN-ISO 23997 | 2.9 kg/m ² |
| | Matmenų stabilumas | EN-ISO 23999 | ≤ 0.2 % |
| | Liekamasis įspaudas, norma Vertė | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0.10mm ~ 0.03mm |
| | Atsparumas įbrėžimui | EN 660-2 | grupė T |
| | Nuolatinis kėdės su ratukais naudojimas | ISO 4918 / EN 425 | Atitinka |
| | Atsparumas šviesos poveikiui | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| | Lankstumas | EN-ISO 24344 | 10 mm |
| | Atsparumas cheminėms medžiagoms | EN-ISO 26987 | Labai geras |
| | Slidumo koeficientas | DIN 51130 | R9 |
| | Naudojimas šlapioms patalpoms | EN 13553 | taip |
| | Atsparumas bakterijoms | EN 846 | Nepalaiko augimo |
| | TVOC po 28 dienų | ISO 16000-6 | ≤ 0,01 mg/m ³ |

Sphera Evolution atitinka standarto EN 14041 keliamus reikalavimus

| | | | |
|--|------------------------------------|------------|---------------------------------|
| | Degumo klasė | EN 13501-1 | B _{fl-s1,L} , NCS |
| | Slidumo koeficientas | EN 13893 | DS - μ ≥ 0.30 |
| | Bendras elektros krūvis | EN 1815 | ≤ 2 kV |
| | Šiluminė varža | EN 12524 | 0.25 W/m·K |
| | Pavojingų medžiagų kiekis sudėtyje | EN 14041 | Atitinka, nėra įdėta į sudėtyje |

Visos „Forbo Flooring Systems“ prekybos organizacijos visame pasaulyje turi sertifikuotą kokybės valdymo sistemą pagal standartą ISO 9001. Visos „Forbo Flooring Systems“ gamybos operacijos turi sertifikuotą aplinkosaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001. „Forbo Flooring Systems“ produktų gyvavimo ciklo vertinimai (LCA) yra dokumentuojami atskirose Aplinkosaugos produktų deklaracijose (EPD), kurias galima rasti visose mūsų svetainėse.