


























Dati tecnici

Sphera Energetic soddisfa i requisiti della norma EN ISO 10581

	Spessore totale	EN ISO 24346	2,0 mm
	Finitura superficiale		SMART top
	Binder	EN ISO 10581	Tipo 1
	Numero di colori della collezione		42
	Uso domestico	EN ISO 10874	23
	Uso commerciale	EN ISO 10874	34
	Uso industriale leggero	EN ISO 10874	43
	Larghezza rotolo	EN ISO 24341	2,0 m
	Lunghezza rotolo	EN ISO 24341	≤ 27 m
	Peso	EN ISO 23997	2850 g/m ²
	Stabilità dimensionale valore medio	EN ISO 23999	≤ 0,4 % ~ 0,2 %
	Resistenza allo scivolamento (prova di rampa)	DIN 51130	R9
	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	Idoneo
	Impronta residua valore medio	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,03 mm
	Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02 metodo 3	≥ 7
	Emissioni TVOC dopo 28 giorni in luoghi chiusi	EN 16516	≤ 0,01 mg/m ³
	Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 26987	Molto buona
	Flessibilità	EN ISO 24344	Ø 10 mm
	Utilizzare in zone umide	EN 13553	Si
	Resistenza ai batteri	EN 846	Approvato
	Life Cycle Assessment	La valutazione LCA è il fondamento per garantire il minor impatto ambientale possibile	
	Creating better environments		
	Energia rinnovabile	Sphera Energetic è prodotto usando il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili	

EN 14041
CE
0200301-DoP-605

Sphera Energetic soddisfa i requisiti della norma EN 14041:2004

	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, CS
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Coefficiente di trasmissione termica	EN 12524	0,25 W/mK
	Potenziale elettrostatico	EN 1815	≤ 2,0 kV

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001. Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001.

La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) ed è disponibile sul nostro sito internet.



Find us on



Italy

Forbo Resilienti s.r.l.
Centro commerciale S. Felice
Lotto 2, int. 5
I-20054 Segrate (Mi)
Italia
T: +39 02 75 31 488
F: +39 02 75 32 340
info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it



FLOORING SYSTEMS

creating better environments