

製品環境安全情報シート (AIS)

1. <u>製品及び企業身分証明</u> 製品名： アルーラ・フレックス 製造元／供給元： フォルボ・フロアリング B.V.社 住所： 東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CN ビル 4 階 電話番号： 03-5740-2790			
2. <u>組成/成分情報</u>			
化学名または一般名	重量 (%)	CAS No.	その他法令
PVC 樹脂	34	—	—
可塑剤	15	—	—
充填剤	22	—	—
安定剤	3	—	—
その他(リサイクル込)	26	—	—
危険物： なし			
3. <u>危険識別</u> 健康を害する危険なし。 環境に及ぼす悪影響なし。			
4. <u>応急処置</u> 目： 当てはまらない。 外皮： 当てはまらない。 吸引： 当てはまらない。 経口摂取： 当てはまらない。			
5. <u>消火措置</u> 適切消火媒体： 水、泡、CO2、または粉体。 特記危険事項： 特になし			
6. <u>偶発放出措置</u> 人体に対する注意： 当てはまらない。 環境に対する注意： 当てはまらない。 清掃方法： 当てはまらない。			
7. <u>取り扱い及び保管</u> 7.1 取り扱い： 特別必須事項なし。 7.2 保管： 常温にて保管			

8.	<p><u>暴露管理／身体保護</u></p> <p>身体保護装備：</p> <p>呼吸器保護： 当てはまらない。</p> <p>手の保護： 当てはまらない。</p> <p>目の保護： 当てはまらない。</p> <p>外皮及び身体保護： 当てはまらない。</p>
9.	<p><u>物理的及び化学的特性</u></p> <p>物理的形狀： シート状。</p> <p>色： 多数</p> <p>臭気： 低臭</p> <p>引火点： 当てはまらない。</p> <p>引火点： 当てはまらない。</p> <p>密度： 1260 -1670kg/m³</p> <p>軟化温度： 80℃を超えると軟化する。</p>
10.	<p><u>安定性及び反応性</u></p> <p>熱分解： 200℃の温度で2分間以上超えた場合。</p> <p>危険反応： 特になし。</p> <p>燃焼時の反応： 熱により塩化水素ガスの発生。</p>
11.	<p><u>毒物学情報</u></p> <p>人体への毒物学上の影響はない。</p>
12.	<p><u>生態学情報</u></p> <p>非水溶性。</p> <p>生態学上の悪影響は認知されていない。</p>
13.	<p><u>廃棄時の考慮</u></p> <p>国または市町村の条例に準ずる。</p>
14.	<p><u>輸送情報</u></p> <p>この製品は、危険物として見なされないため、輸送規則に服従されない。</p>
15.	<p><u>規定情報</u></p> <p>特別情報の義務なし。</p>
16.	<p><u>その他詳細</u></p>