

製品環境安全情報シート (AIS)

1. 製品及び企業名

製品名： コーラル・デュオ

製造元／供給元： フォルボ・フロアリング B.V.日本支店

住所： 東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CN ビル 4 階

電話番号： 03-5740-2790

2. 組成/成分情報

化学名または一般名	重量 (%)	CAS No.	その他法令
ナイロン 6	18.5	—	—
PVC 樹脂	17	—	—
ポリエステル	2.5	—	—
可塑剤	16	—	—
充填剤	31	—	—
難燃剤	12	—	—
その他	3	—	—

成分中危険物：なし。

3. 危険識別

健康を害する危険性及び環境に及ぼす悪影響なし。

4. 応急処置

目： 当てはまらない。

外皮： 当てはまらない。

吸引： 当てはまらない。

経口摂取：当てはまらない。

5. 消火措置

適切消火媒体： 水、泡、CO2 または粉体。

危険性燃焼物質： 一酸化炭素及び塩化水素

保護具： 自給式呼吸器を使用

6. 偶発放出措置

人体に対する注意： 当てはまらない。

環境に対する注意： 当てはまらない。

清掃方法： 当てはまらない。

7.	<u>取り扱い及び保管</u> 取り扱い： 特別必須事項なし。 保管： 特別必須事項なし。
8.	<u>暴露管理／身体保護</u> 身体保護装備： 特別指定の要求はない。 呼吸器保護： 当てはまらない。 手の保護： 当てはまらない。 目の保護： 当てはまらない。 外皮及び身体保護： 当てはまらない。
9.	<u>物理的及び化学的特性</u> 物理的形状： テキスタイル床材 形状： タイルまたはシート 色： 多数の色、パターン 臭気： ごく僅か匂う pH： 当てはまらない。 分解温度： ポリアミド溶解温度約 250℃、PVC の軟化は 80℃。 引火点： 当てはまらない。 爆発特性： 当てはまらない。 比重： シート約 422 kg/cm ³ ；タイル約 1019 kg/m ³ 溶解度： 水、または一般の溶剤との混和性なし。
10.	<u>安定性及び反応性</u> 熱分解： 暴露時間の関数；例として、2 分後の 2000 °C 危害反応： 危険反応はない。 危険分解性： 一酸化炭素、塩化水素
11.	<u>生態学情報</u> 除去に関する情報： 製品は生分解性ではない。 その他の情報： 環境への害はない。 水に不溶；生態学上の悪影響は認知されていない。
12.	<u>廃棄時の考慮</u> 製品： 可能であれば、リサイクルのために材料を回収する必要がある。 許可された施設でのエネルギー回収を伴う焼却は、望ましい廃棄方法である。 許可された施設の埋め立ては代替である。 廃棄する前に、該当するすべての地方および国の法律を参照すること。 包装： 包装は、地域および国の法律に従って廃棄物管理スキーム（回収リサイクル）の対象とする必要がある。
13.	<u>輸送情報</u>

この製品は、危険物として見なされないので、輸送規則に服従されない。	
14.	<u>規定情報</u> 特別情報の義務なし。
15.	<u>その他詳細</u>

作成日：2021 年 8 月 26 日