

897

Emulsja pielęgnacyjna do podłóg sportowych 897

Wysoce odporna na użytkowanie dyspersja polimerowa do pierwszej pielęgnacji podłóg, takich jak: polakierowany parkiet sportowy, wykładziny sportowe z PVC lub linoleum. Może służyć także do bieżącej pielęgnacji jako środek odświeżający stare nawierzchnie. Antypoślizgowy - zgodnie z normą DIN 18032. Tworzy pielęgnacyjną warstwę ochronną. Przy pierwszej pielęgnacji stosować nierozcieńczony. Do stosowania wewnątrz budynków. GISCODE GE 20

WŁAŚCIWOŚCI

- antypoślizgowa zgodnie z normą DIN 18032
- emulsja pielęgnacyjna do pierwszej pielęgnacji
- do obiektów intensywnie eksploatowanych
- tworzy polimerową warstwę ochronną
- lekko elastyczna
- poprawia żywotność zabezpieczonych wykładzin lub polakierowanych parkietów
- w trakcie bieżącej pielęgnacji regeneruje istniejącą warstwę ochronną.



PARQUET



FLOOR COVERING

DANE TECHNICZNE

Baza surowcowa	poliakrylat
Kolor	mleczny
Masa właściwa	ok. 1,02 g/cm ³
Wartość PH	ok. 8-9
Czyszczenie świeżych zabrudzeń	czystą wodą, utwardzone zabrudzenia chusteczkami Forbo 891
Warunki stosowania	min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65%
Pierwsza pielęgnacja	ok. 1 l na 25 – 30 m ² (nierozcieńczony przy 1. warstwie)
Zużycie	
Data ważności	ok. 24 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, napoczęte opakowania dokładnie zamknąć i możliwie szybko zużyć
Magazynowanie	w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp. 5-30 °C
Odporność na przemrozenia	nieodporny

897

Euroclean Sport

Palność	nie dotyczy	
Oznaczenie wg GHS(BHP)	przestrzegać karty technicznej i bezpieczeństwa produktu	
Środowisko-BHP	GISCODE:	GE20
	DGNB:	VOC 9 %,poziom jakości 3
	LEED:	91,9 g/l

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem opakowaniem z 897 dobrze wstrząsać!

Przy pierwszej pielęgnacji emulsję 897 nanosić nierozcieńczoną 1-2 razy, równomiernie cienką warstwą na wyczyszczone podłoże (np. za pomocą środka Forbo 891) przy pomocy miękkiej bezpyłowej szmatki, gąbki lub mopa i pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 1-3 godzin, w zależności od warunków klimatycznych. Przy intensywnie eksploatowanych nawierzchniach zaleca się przy pierwszym zastosowaniu naniesienie drugiej warstwy produktu 897 wieczorem i pozwolić mu wyschnąć „przez noc”, co najmniej 12 godzin. Nanosić 897 na daną powierzchnię zawsze w jednym ciągu roboczym, w celu uniknięcia powstawania kałuż i widocznych połączeń. W niektórych przypadkach może być konieczne nałożenie kilku warstw środka 897 w celu otrzymania jednolitej powłoki (np. mocno chłonne podłoża, wykładziny, zużyte nawierzchnie itp.). Nie wchodzić i nie użytkować w czasie schnięcia! Przy renowacji podłogi (zastosowanie 897 jako refresher) należy najpierw dokładnie usunąć wszystkie poprzednie środki pielęgnacyjne i po użyciu 897 pozwolić wyschnąć przez ok. 12-24 godzin.

UWAGI

- Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów i wykładzin!

OPAKOWANIA

10,0 l opakowanie jednorazowe netto (2 szt./karton, 54/paleta)

INFORMACJE DODATKOWE

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie lakierowania oraz schnięcia lakieru odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone (wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Przestrzegać aktualnych kart technicznych i bezpieczeństwa produktu!

Stan, dnia 2018.09.04

Wersja nr:08
BG175227_897-HW01

NOTATKI
