

897

Emulsja pielęgnacyjna do podłóg sportowych 897

OPIS PRODUKTU

WYSOCE ODPORNA NA UŻYTKOWANIE DYSPERSYJNA EMULSJA POLIMEROWA.
Do pierwszej pielęgnacji podłóg, takich jak: polakierowany parkiet sportowy, wykładziny sportowe z PVC lub linoleum. Może służyć także do bieżącej pielęgnacji jako i środek odświeżający stare nawierzchnie. Antypoślizgowy - zgodnie z normą DIN18032. Tworzy pielęgnacyjną warstwę ochronną. Przy pierwszej pielęgnacji stosować nierozcieńczony. Do stosowania wewnątrz budynków. GISCODE GE 20

WŁAŚCIWOŚCI

- antypoślizgowa zgodnie z normą DIN 18032 emulsja pielęgnacyjna do pierwszej pielęgnacji
- do obiektów intensywnie eksploatowanych
- tworzy polimerową warstwę ochronną
- lekko elastyczna
- poprawia żywotność zabezpieczonych wykładzin lub polakierowanych parkietów
- w trakcie bieżącej pielęgnacji regeneruje istniejącą warstwę ochronną.



PARQUET



FLOOR COVERING

DANE TECHNICZNE*

Baza surowcowa	woda, polimery, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, konserwanty.
Kolor	mleczny
Masa właściwa	ok. 1,02 g/cm ³
DIN	spełnia wymogi DIN 18032.
Czyszczenie świeżych zabrudzeń	czystą wodą, utwardzone zabrudzenia chusteczkami Forbo 891.
Warunki stosowania	min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65%.
Pierwsza pielęgnacja Zużycie	ok. 1 l na 25 – 30 m ² (nierozcieńczony przy 1. warstwie).
Data ważności	ok. 24 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, napoczęte opakowania dokładnie zamknąć i możliwie szybko zużyć.
Magazynowanie	w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp. 5-30 °C..
Odporność na przemrozenia	nieodporny

897

Euroclean Sport

Czas schnięcia	całkowite po ok. 12 godzinach, ostrożna eksploatacja po ok. 2 godzinach w normatywnych warunkach.	
Palność	nie dotyczy.	
Oznaczenie wg GHS(BHP)	przestrzegać karty technicznej oraz charakterystyki i bezpieczeństwa produktu, karta charakterystyki i bezpieczeństwa Forbo Eurocol zgodna z wytycznymi UE 91/155.	
Środowisko-BHP	GISCODE:	GE20, emulsje/dyspersje, zawiera rozpuszczalniki.
	DGNB:	VOC 0 %, poziom jakości/quality level: 4
	LEED:	0 g/l, spełnia wymogi: IEQ Credit 4.1
*- orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie.		

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem opakowaniem z 897 dobrze wstrząsnąć!
Przy pierwszej pielęgnacji emulsję 897 nanosić nierozcieńczoną 1-2 razy, równomiernie cienką warstwą na wyczyszczone podłoże (np. za pomocą środka Forbo 891) przy pomocy miękkiej bezpyłowej szmatki, gąbki lub mopa i pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 1-3 godzin, w zależności od warunków klimatycznych. Przy intensywnie eksploatowanych nawierzchniach zaleca się przy pierwszym zastosowaniu naniesienie drugiej warstwy produktu 897 wieczorem i pozwolić mu wyschnąć „przez noc”, co najmniej 12 godzin. Nanosić 897 na daną powierzchnię zawsze w jednym ciągu roboczym, w celu uniknięcia powstawania kałuż i widocznych połączeń. W niektórych przypadkach może być konieczne nałożenie kilku warstw środka 897 w celu otrzymania jednolitej powłoki (np. mocno chłonne podłoża, wykładziny, zużyte nawierzchnie itp.). Nie wchodzić i nie użytkować w czasie schnięcia! Przy renowacji podłogi (zastosowanie 897 jako refresher) należy najpierw dokładnie usunąć wszystkie poprzednie środki pielęgnacyjne i po użyciu 897 pozwolić wyschnąć przez ok. 12-24 godzin.

UWAGI

- Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów i wykładzin!

OPAKOWANIA

10,0 l opakowanie jednorazowe netto (60 szt./paleta)

INFORMACJE DODATKOWE

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie lakierowania oraz schnięcia lakieru odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone (wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

Stan, dnia 2023.02.06

Wersja nr: 09
BG175227

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41 0
Fax +49 361 7 30 41 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Geschäftsführer; Dr. rer. nat. Stefan
Vollmuth, Jochen Schwemmler,
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.-IdNr. DE 811 178 280

NOTATKI
