



# TermaLife seinä ja boordi

TermaLife tekniset tiedot SS-EN 15102 mukaisesti

Kuvio	Väri	Värinumero seinä	Värinumero boordi	Kuvio-toisto	Vuodan-kääntö	Asennus vaaka-suoraan seinä	Asennus pystysuoraan seinä
-------	------	------------------	-------------------	--------------	---------------	-----------------------------	----------------------------

## SOLIDS

UNI	IVORY	26550	26550B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	SMOKE	26551	26551B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	CLOUD	26552	26552B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	PEBBLES	26553	26553B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	STORM	26554	26554B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava
	SAND	26555	26555B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Suosittelava

## TEXTURED LINES

GRAPHITE	IVORY	26560	26560B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD	26561	26561B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	PEBBLES	26562	26562B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
HESSIAN	IVORY	26563	26563B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD	26564	26564B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Mahdollinen
	PEBBLES	26565	26565B	Ei	Kyllä	Suosittelava	Mahdollinen

## CIRCULAR PATTERNS

POLKA	IVORY	26567	26567B	Ei	Ei	Suosittelava	Suosittelava
	SMOKE	26568	26568B	Ei	Ei	Suosittelava	Suosittelava
GLITTER	IVORY	26570	26570B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD METAL	26571	26571B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen

## CERAMICS

ORIGAMI	IVORY	26574	26574B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD METAL	26575	26575B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
MOSAIC	IVORY	26572	26572B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	SMOKE	26573	26573B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen

## FLORAL LACE

BLOOM	IVORY	26576	26576B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	IVORY METAL	26566	26566B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD	26577	26577B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
LOTUS	IVORY	26578	26578B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen
	CLOUD METAL	26579	26579B	Ei	Ei	Suosittelava	Mahdollinen

Tuotemäärittely	EN 235	Vinyyliseinäpäällyste märkätiloihin
Käyttökohteet		Asuntojen sekä julkisten rakennusten märkätilat
Asennus		TermaLife-seinäpäällysteet voidaan asentaa myös pystysuoraan, mutta vaakasuora asennustapa on suositeltavin. Seinän ja boordin välillä voi olla tiettyjä sävyeroja. Katso asennusohjeet kotisivuiltamme <a href="http://www.forbo-flooring.fi">www.forbo-flooring.fi</a>
Hoito		Hoito-ohjeet löydät kotisivuiltamme <a href="http://www.forbo-flooring.fi">www.forbo-flooring.fi</a>
<i>Valmistusteknisistä syistä mallistonäytteen ja toimitetun tuotteen väliset väri- ja kuvioerot ovat mahdollisia.</i>		
Paksuus	EN ISO 24346	0,92 mm
Kulutuskerros	EN ISO 24340	0,10 mm
Paino	EN ISO 23997	1 610 g/m <sup>2</sup>
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Paloluokitus	EN 13501-1	Cs2-d0
Kemikaalikestävyys	EN ISO 105-B02	OK
Rullan pituus seinä	EN 426	Noin 30 m
Rullan leveys seinä	EN 426	2 m
Rullan pituus boordi	EN 426	Noin 30 m
Rullan leveys boordi	EN 426	Noin 49 cm

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja. Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja. Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.



## Forbo Flooring Finland Oy

Heikkiläntie 2  
00210 Helsinki  
Puhelin (09) 862 30 300  
[info.finland@forbo.com](mailto:info.finland@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.fi](http://www.forbo-flooring.fi)



FLOORING SYSTEMS

Seuraa meitä



creating better environments