eurocol

eurocol – the strong connection

Eurocare Multi 887

Eigenschaften:

- selbstglänzende Pflegeemulsion
- schmutzabweisend
- strapazierfähig
- vermindert Verstrichungen
- seidenmatt/matt

Anwendung:

- zur Erst- und Unterhaltspflege von handwerklich mit Wasserlack versiegeltem Parkett und Kork,
- für PVC-, CV-, Linoleumbelägen ohne spezielle PUR Vergütung.

matte Einstellung:
- speziell zur Pflege von matten Eurocol Aqua-Lacken oder anderen matten Belägen

Nicht zur Behandlung von elastischen Belägen/Parkett mit PUR-Vergütung und UV-Versiegelung.

Technische Daten:

Basis:	Polymer- Gemisch
Farbe:	milchig
Dichte:	1,01 g/cm³
pH-Wert:	unverdünnt ca. 8
Verdünner/Reiniger:	Wasser
Verarbeitungstemperatur:	15 – 25 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	35 - 75%, empfohlen 45 - 65%
Verbrauch:	1 Liter für ca. 30 m²
UBA-Nr.:	SM: 4397 0012 M: 4397 0024
Beste Verarbeitbarkeit:	innerhalb von 24 Monaten, originalverpackt
Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-30 °C), Anbruch luftdicht verschließen und alsbald aufbrauchen
Feuergefährlich:	nein
Frostempfindlich:	ja
Kennzeichnung nach GHS.:	Sicherheitsdatenblatt beachten
GISCODE:	GE10

Die angeführten Daten sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Verarbeitung:

Gebinde vor dem Gebrauch gut aufschütteln!

Eurocol 887 Euroclean Multi auf den gereinigten, trockenen Boden mit einem weichen, fusselfreiem Lappen, Schwamm, Wischwiesel oder Mop gleichmäßig dünn auftragen und trocknen lassen. Bei starker Saugfähigkeit des Belages (z.B. Linoleum) können mehrere Aufträge notwendig sein. Zwischentrockenzeit ca. 1 Stunde. Einzupflegende Flächen immer in einem Arbeitsgang durchgehend bearbeiten, um Ansätze zu vermeiden. Eurocol 887 Euroclean Multi matt ist vor der Verarbeitung sorgfältig aufzuschütteln, um eine gleichmäßige Verteilung der Mattierungsmittel zu erreichen.
Das Produkt lässt sich auch dem Wischwasser als Wischpflege zusetzen, dazu ca. 200 - 300 ml auf 5 Liter Wasser geben.

Hinweis:

Die Eignung der jeweiligen Versiegelung oder der Belagoberflächen für das Pflegemittel ist zu beachten.
Es stehen separate Pflegeanweisungen für elastische Bodenbeläge oder Parkett (versiegelt) und Kork zur Verfügung, die angefordert werden können.

Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan Vollmuth, Jochen Schwemmle
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0
Fax +49 361 7 30 41-90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de

Pflegehinweis:

Erstpflege: Eurocol 887 Euroclean Multi unverdünnt auftragen.
Bei saugfähigen Belägen können mehrere Aufträge zweckmäßig sein.

Unterhaltspflege: Eurocol 887 Euroclean Multi mit Wasser ca. 1:30 verdünnen.

Erstpflege:
Die Erst- oder Einpflege ist vor der ersten vollen Belastung und bei lackierten Oberflächen nach der vollständigen Durchtrocknung des Lackes durchzuführen. Es ist möglich, schon 3 - 10 Tage nach dem letzten Lackauftrag (je nach Lacksystem) einzupflegen.
- Eurocol 887 Euroclean Multi unverdünnt dünn und gleichmäßig auftragen.
  Verbrauch: 3 - 4 l / 100 m^2

Unterhaltspflege:
Schmutz und Staub sind täglich, bei Bedarf auch mehrfach, zu entfernen. Je nach Frequentierung des Bodens regelmäßig zur Erhaltung der Polymerschicht Eurocol 887 Euroclean Multi 1:30 mit Wasser verdünnt auftragen.
Verbrauch: ca. 1 l / 100 m^2, je nach Frequentierung

Vollpflege:
Wird der Boden trotz Unterhaltspflege merklich glatter bzw. baut sich der Pflegefilm sichtbar ab, ist eine Vollpflege vorzunehmen.
- Eurocol 887 Euroclean Multi 1:2 mit Wasser verdünnt auftragen.
  Verbrauch: 1,5 - 2 l / 100 m^2

Vor jeder Vollpflege ist zu prüfen, ob eine Grundreinigung, z.B. bei verschmutzten Pflegemittelresten, notwendig ist. Dafür Eurocol 891 Euroclean Basic (Grundreiniger) verwenden. Nach der Grundreinigung wird eine Erstpflege notwendig.

Reinigungshinweis: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Inhaltsstoffe (gem. EU-Verordnung 648-2004): nichtionische Tenside, Phosphate, anionische Tenside < 5%, Duftstoffe, Konservierungsmittel Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Versandpackungen:
0,7 l Einweggebinde (12 Stück im Karton, 504/Palette) sm,m
5,0 l Einweggebinde (4 Stück im Karton, 96/Palette) sm, m
10,0 l Einweggebinde (60/Palette) sm

Zur besonderen Beachtung:

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden
Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

75228_887sm-V07
75229_887m

Stand 26. Januar 2018
ersetzt Ausgabe 4.April 2013

Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan Vollmuth, Jochen Schwemmle
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0
Fax +49 361 7 30 41-90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de