




















Technické specifikace

Showtime splňuje požadavky normy EN1307

		Showtime Colour	Showtime Graphic	
	Celková tloušťka	ISO 1765	4.9 mm	4.9 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 1766	1.6 mm	1.6 mm
	Celková hmotnost	ISO 8543	1150 g/m ²	1150 g/m ²
	Velikost kolekce		17	20
	Občanská výstavba	EN ISO 10874	Třída 32	Třída 32
	Složení vlákna		100% polyamid	100% polyamid
	Celková hmotnost	ISO 8543	280 g/m ²	280 g/m ²
	Rubová vrstva		100% recyklovaný polyester	100% recyklovaný polyester
	Šířka role		200 cm	200 cm
	Délka role		± 40 m	± 40 m
	Redukce kročejového hluku	EN ISO 717-2	20 dB	20 dB
	Absorpce zvuku	EN ISO 354	$\alpha_w = 0,15$ (H)	$\alpha_w = 0,15$ (H)
	Použití kolečkové židle	ISO 4918	$r \geq 2,4$	$r \geq 2,4$
	Barevná stálost	ISO 105/B02	≥ 6	≥ 6
	Voděodolnost	ISO 105/E01	$\geq 3-4$	$\geq 3-4$
	Stálobarevnost v otěru za mokra	ISO 105-X12	≥ 3	≥ 3
	Stálobarevnost v otěru za sucha	ISO 105-X12	$\geq 3-4$	$\geq 3-4$
	Emise vnitřního prostředí TVOC po 28 dnech	EN 16516	$\leq 0,1$ mg/m ³	$\leq 0,1$ mg/m ³
	Recyklovaný obsah		Needlefelt showtime v pásech obsahuje minimálně 50% recyklovaného obsahu dle hmotnosti	
	Metody instalace		↑↑	↑↓

Showtime splňuje požadavky normy EN 14041

	Kód produktu	EN 14041:2004	0300721-DoP-010	0300721-DoP-010
	Reakce na oheň	EN 13501-1	C _{fl} -s1, G, NCS	C _{fl} -s1, G, NCS
	Protikluznost	EN 13893	$\mu > 0.30$	$\mu > 0.30$
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.06 W/mK	0.06 W/mK
	Elektrický odpor	ISO 6356	< 2.0 kV	< 2.0 kV



Všechny prodejní organizace a výrobní závody Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikované Quality Management Systems v souladu s normou ISO 9001. Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems splňují certifikaci Environmental Management Systems v souladu s normou ISO 14001. Hodnocení životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je zpracováno v dokumentu Environmental product declarations (EPD), který můžete nalézt na našich webových stránkách.