

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C- GB.ПБ09.В.00280/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»),
Адрес (место нахождения): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково,
микрорайон Промышленный, дом 3,
ОГРН 1077763627655, ИНН 7701759825, Тел.: + 7 (48434) 4-18-45 E-mail: Moscow-office@forbo.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Forbo Flooring UK Limited,
Адрес (место нахождения): High Holborn Road, Ripley, Derbyshire DE5 3 NT, United Kingdom,
Адрес производства продукции: High Holborn Road, Ripley, Derbyshire DE5 3 NT, United Kingdom,
GB927 400 634, Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 53.71995129803792,
2.649070355649936.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва,
пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие ковровое флокированное, ворс 100% полиамид на поливинилхлоридной
основе со стекловолокном, коллекции "Flotex" толщиной от 3.3 до 4.3 мм,
поверхностной плотностью от 1.2 до 1.8 кг/м² в рулонах.
Серийный выпуск

код
ОКПД2: 13.93.12

Код ТН
ВЭД ЕАЭС 5705 00 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1130/ТР от 19.10.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные
Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ RU.3261.4639 от 06.10.2021 г. До 06.10.2024 г., выдан ОС СМ «РОСТ», № RA.RU.13АБ68.

Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2:
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-
89 п. 4.18;
группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;
группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.
Срок хранения — 18 месяцев; Срок службы или ресурс продукции — 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.10.2021 по 20.10.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.

